Équipements routiers et de circulation · Plaques de roulage / Plaques de protection des sols

Plaque de protection de sol LDPE 2400 × 1200 × 15 mm

Cette plaque de protection de sol est une plaque double face en plastique LDPE recyclé qui protège le sol et offre une surface stable aux véhicules et engins.









L'ESSENTIEL

Matériau	Plastique LDPE recyclé (100 %)
Longueur	2400 mm
Largeur	1200 mm
Épaisseur	15 mm
Capacité de charge	50 ton
Réf.	2400x1200x15
Poids	43 kg
Commande minimale	10 pcs

- Capacité de charge jusqu'à 50 tonnes.
- Double face : motif antidérapant à gros relief sur une face et à relief fin sur l'autre.
- 6 poignées de manutention.
- Assemblage dans le sens de la longueur et de la largeur.
- Stockage possible dans une caisse empilable.

DESCRIPTION

Elle s'utilise partout où le sol, le gazon ou des surfaces sensibles doivent être protégés, par exemple sur les chantiers, lors de travaux routiers et pendant les événements. Les plaques s'assemblent entre elles, ce qui vous permet de couvrir rapidement de grandes surfaces.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La plaque est fabriquée en plastique LDPE 100 % recyclé. Elle est fabriquée en Belgique.

MONTAGE

Les plaques se posent directement sur le sol et s'assemblent dans le sens de la longueur et de la largeur à l'aide des raccords Easy connect ou Heavy connect. Vous constituez ainsi rapidement une surface continue. Les 6 poignées facilitent la pose et la dépose des plaques et, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, celles-ci peuvent être stockées dans une caisse empilable.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle charge la plaque de protection de sol peut-elle supporter ?
La plaque offre une capacité de charge jusqu'à 50 tonnes et constitue une surface stable pour les véhicules et engins.

Comment assembler plusieurs plaques ?
Les plaques s'assemblent dans le sens de la longueur et de la largeur avec les raccords Easy connect ou Heavy connect, ce qui permet de couvrir rapidement de grandes surfaces.

Quelle face doit être tournée vers le haut ?
La plaque est double face, avec un motif antidérapant à gros relief sur une face et à relief fin sur l'autre : vous choisissez donc la face adaptée au support et à l'usage.

La plaque est-elle lourde à manipuler ?
La plaque pèse 43 kg et dispose de 6 poignées pour faciliter sa manutention.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/plaque-de-protection-de-sol-ldpe-2400-x-1200-x-15-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu