Équipements routiers et de circulation · Plaques de roulage / Plaques de protection des sols

Plaque de protection de sol LDPE 2400 × 1200 × 20 mm

Cette plaque de protection de sol est une plaque réversible en plastique LDPE recyclé qui protège le sol et offre une base stable aux véhicules et engins.









L'ESSENTIEL

Matériau	Plastique LDPE recyclé
Longueur	2400 mm
Largeur	1200 mm
Épaisseur	20 mm
Capacité de charge	80 ton
Réf.	2400x1200x20
Poids	54 kg
Commande minimale	10 pcs

- Capacité de charge jusqu'à 80 tonnes.
- Réversible : motif antidérapant grossier sur une face et motif antidérapant fin sur l'autre.
- 6 poignées pour la manutention et le déplacement.
- Assemblage possible dans la longueur et dans la largeur pour couvrir de grandes surfaces.
- Rangement possible dans une caisse de stockage.

DESCRIPTION

Elle s'utilise partout où des véhicules lourds doivent circuler ou stationner sur un sol fragile ou irrégulier, par exemple sur les chantiers, lors de travaux routiers et pendant les événements.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La plaque est fabriquée en plastique LDPE 100 % recyclé. Elle est fabriquée en Belgique.

MONTAGE

Les plaques se posent directement sur le sol et s'assemblent dans la longueur et dans la largeur à l'aide des connecteurs Easy connect ou Heavy connect. Vous pouvez ainsi couvrir rapidement de grandes surfaces. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les plaques peuvent être rangées dans une caisse de stockage.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle charge la plaque de protection de sol peut-elle supporter ?
La plaque a une capacité de charge allant jusqu'à 80 tonnes.

Quelle est la différence entre les deux faces de la plaque ?
Une face présente un motif antidérapant grossier et l'autre un motif fin, ce qui vous permet de retourner la plaque selon vos besoins.

Peut-on assembler plusieurs plaques ?
Oui, les plaques s'assemblent dans la longueur et dans la largeur à l'aide des connecteurs Easy connect ou Heavy connect.

Comment manipuler une plaque de 54 kg ?
La plaque est équipée de 6 poignées qui facilitent son transport et sa mise en place.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/plaque-de-protection-de-sol-ldpe-2400-x-1200-x-20-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu