Barrières de protection et arceaux de protection · Barrières de protection standard

Arceau de protection bas Hauteur 230mm Ø114mm

L'arceau de protection bas est une barrière de protection en acier qui se monte près du sol et sert de butée anticollision devant les machines, les murs, les rayonnages à palettes et les installations.







L'ESSENTIEL

Matériau	Acier
Couleur	Jaune
Couleur RAL & DB	RAL 1003
Traitement de surface	Laqué
Réf.	2533033002
Poids	14,06 kg

- Arrête les roues et les fourches au niveau du sol
- Ne gêne pas la visibilité grâce à sa faible hauteur
- Laqué jaune pour un marquage bien visible par les caristes et les piétons
- Se visse au sol au moyen de platines de fixation robustes
- Trous oblongs dans les platines de fixation pour un positionnement facile

DESCRIPTION

Avec une hauteur de 230 mm, il arrête les roues et les fourches du chariot élévateur avant qu'elles n'atteignent l'élément à protéger, sans gêner la visibilité. Il s'utilise dans les entrepôts et la logistique, dans l'industrie et les ateliers ainsi que dans les garages et parkings, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible dans d'autres couleurs pour toute commande de plus de 50 pièces

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré	Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Hauteur	230 mm	Largeur	1220 mm
Profondeur	203 mm	Diamètre	114 mm
Dimensions de la platine de fixation	203 x 203 mm	Entraxe des trous (c/c)	150 mm

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau s'ancre dans le sol en béton en vissant les platines de fixation. Les platines comportent des trous oblongs, ce qui facilite le positionnement de l'arceau au bon endroit.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier et recouvert d'une laque. La laque jaune rend la protection bien visible pour les caristes comme pour les piétons.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? L'arceau gêne-t-il la visibilité du cariste ?
Non. Avec sa hauteur de 230 mm, il arrête les roues et les fourches au niveau du sol sans gêner la visibilité.

? Comment l'arceau se monte-t-il ?
Il se visse dans le sol en béton au moyen de platines de fixation robustes dotées de trous oblongs pour un positionnement facile. L'entraxe des trous (c/c) est de 150 mm.

? Puis-je obtenir l'arceau dans une autre couleur ?
Oui, d'autres couleurs peuvent être commandées pour tout achat de plus de 50 pièces. La couleur standard est le jaune RAL 1003.

? L'arceau existe-t-il dans un modèle plus haut ?
Oui. Le même arceau existe en hauteur 1060 mm si vous devez également protéger plus haut.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-bas-hauteur-230mm-o114mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu