Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne Ø114mm À boulonner

La borne en acier à boulonner protège les angles, les portes, les machines et les installations contre les chocs et signale les points où les chariots élévateurs et les véhicules risquent de passer trop près.





L'ESSENTIEL

Matériau	Acier
Couleur	Jaune
Couleur RAL & DB	RAL 1003
Traitement de surface	Laqué
Réf.	2533033003
Poids	9,5 kg

- Protection ponctuelle des angles, des portes et des installations exposées
- Signale et condamne les points où les chariots élévateurs et les véhicules risquent de passer trop près
- Peinture jaune pour un marquage net et une bonne visibilité
- Montage fixe – vissée au sol à l'aide d'une platine de fixation à trous oblongs
- Utilisable en intérieur comme en extérieur

DESCRIPTION

Elle est utilisée dans les entrepôts et les centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement. Son revêtement jaune rend la borne bien visible dans les entrepôts, en production et sur les zones de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 51 unités

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique · Production & atelier · Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	Ancré	Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur
Hauteur	915 mm	Diamètre	114 mm
Forme	Rond	Dimensions de la platine de fixation	203 x 203 mm
Entraxe des trous (c/c)	150 mm		

MONTAGE ET FIXATION

La borne est ancrée en vissant la platine de fixation dans le sol en béton. La platine comporte des trous oblongs avec un entraxe (c/c) de 150 mm. La borne peut être installée en intérieur comme en extérieur.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne se compose d'un tube en acier soudé sur une platine de fixation en acier. La surface est peinte en jaune (RAL 1003), ce qui assure un marquage net dans les environnements où circulent chariots élévateurs et véhicules.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle se visse dans le sol en béton à l'aide d'une platine de fixation de 203 × 203 mm à trous oblongs, avec un entraxe des trous (c/c) de 150 mm.

? La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. La borne est conçue pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

? Puis-je obtenir la borne dans une autre couleur que le jaune ?
Oui, d'autres couleurs peuvent être commandées pour tout achat de plus de 50 unités. La couleur standard est le jaune, RAL 1003.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o114mm-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu