Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels extérieurs

Peinture de sol Revêtement industriel extérieur Blanc RAL 9016

Cette peinture de sol pour l'extérieur est un revêtement industriel de la gamme PROline, de teinte blanche RAL 9016.







L'ESSENTIEL

Type	Peinture monocomposant
Couleur	Blanc
Pictogramme SGH	GHS02, GHS07
Couleur RAL & DB	RAL 9016
Réf.	263.22.420
Poids	7,5 kg

- Revêtement industriel destiné à un usage extérieur
- Peinture monocomposant
- Teinte blanche, RAL 9016
- Finition mate
- Fait partie de la gamme PROline

DESCRIPTION

Elle est destinée aux surfaces extérieures en environnement industriel, telles que les parkings, les terminaux de fret, les quais de chargement ainsi que les zones de stockage et de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mention d'avertissement	Attention / Danger	Mentions de danger H et EUH	EUH066, H225, H319, H336
Conseils de prudence P	P210, P243, P261, P280, P303+P361+P353, P304+P340 etc.	Traitement de surface	Mat
Numéro ONU	UN 1263	Code de classification	F1
Taille du récipient	5 liter		

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Ce produit est un revêtement industriel monocomposant de la gamme PROline, conçu pour un usage extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la taille du conditionnement ?
La peinture est livrée en pot de 5 litres d'un poids de 7,5 kg.

La peinture est-elle classée comme marchandise dangereuse ?
Oui. Elle est transportée sous le numéro UN 1263 avec le code de classification F1 et porte les pictogrammes GHS02 et GHS07.

La peinture doit-elle être mélangée avec un durcisseur ?
Non. Il s'agit d'une peinture monocomposant.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-revetement-industriel-exterieur-blanc-ral-9016

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu