Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol aux propriétés antidérapantes

Peinture de sol Antidérapant intérieur 5 litres Bleu RAL 5017

La peinture de sol antidérapante PROline est une peinture monocomposant mate de couleur bleue (RAL 5017) destinée aux sols intérieurs, dont la résistance au glissement R10 selon DIN 51130 rend la surface plus sûre à la...







L'ESSENTIEL

Type	Peinture monocomposant
Couleur	Bleu
Couleur RAL & DB	RAL 5017
Pictogramme SGH	GHS02, GHS07, GHS08
Réf.	263.25.507
Poids	7,1 kg

- Résistance au glissement R10 selon DIN 51130
- Peinture monocomposant
- Finition mate
- Teinte bleue, RAL 5017
- Destinée à un usage en intérieur

DESCRIPTION

La peinture de sol antidérapante PROline est une peinture monocomposant mate de couleur bleue (RAL 5017) destinée aux sols intérieurs, dont la résistance au glissement R10 selon DIN 51130 rend la surface plus sûre à la marche. Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les ateliers et sites de production, ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Fait partie de la gamme PROline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mention d'avertissement	Attention / Danger	Mentions de danger H et EUH	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 etc.
Conseils de prudence P	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 etc.	Traitement de surface	Mat
Domaines d'utilisation	Intérieur	Numéro ONU	UN 1263
Code de classification	F1	Volume de remplissage	5000 ml
Résistance au glissement	R10 (DIN 51130)		

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Ce produit est une peinture monocomposant aux propriétés antidérapantes, avec un traitement de surface mat, destinée aux sols intérieurs.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



Adapté aux chariots élévateurs



Antidérapant

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la résistance au glissement de la peinture ?
La peinture offre une résistance au glissement R10 selon DIN 51130.

La peinture peut-elle être utilisée en extérieur ?
La peinture est destinée à un usage en intérieur.

Quelle quantité de peinture est fournie ?
Le volume de remplissage est de 5 litres (5 000 ml) et le poids de 7,1 kg.

La peinture est-elle considérée comme une marchandise dangereuse ?
Oui. Elle est classée sous UN 1263 avec le code de classification F1 et porte les pictogrammes GHS02, GHS07 et GHS08.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-antiderapant-interieur-5-litres-bleu-ral-5017

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu