Peinture de sol et de traçage de lignes · Peinture de sol pour environnements industriels extérieurs

Peinture de sol Revêtement industriel extérieur Vert RAL 6018

PROline-paint est une peinture de sol pour l'extérieur, un revêtement industriel de couleur verte RAL 6018.





L'ESSENTIEL

Type	Peinture monocomposant
Couleur	Vert
Couleur RAL & DB	RAL 6018
Pictogramme SGH	GHS02, GHS07
Réf.	263.28.934
Poids	7 kg

- Revêtement industriel pour sols extérieurs
- Peinture monocomposant
- Finition mate
- Utilisable en extérieur comme en intérieur
- Couleur verte, RAL 6018

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les sols en environnement industriel, par exemple sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et quais de chargement, ainsi que dans les ateliers et sites de production. La peinture peut être appliquée aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Production & atelier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mention d'avertissement	Attention / Danger	Mentions de danger H et EUH	EUH066, H225, H319, H336
Conseils de prudence P	P210, P243, P261, P280, P303+P361+P353, P304+P340 etc.	Traitement de surface	Mat
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Numéro ONU	UN 1263
Code de classification	F1	Taille du récipient	5 liter

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le produit est une peinture monocomposant de la gamme PROline-paint, destinée à servir de revêtement industriel.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La peinture peut-elle être utilisée en intérieur ?
Oui. La peinture est destinée à un usage extérieur, mais elle peut être utilisée aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Quel étiquetage de danger la peinture porte-t-elle ?
Elle porte les pictogrammes GHS02 et GHS07, la mention d'avertissement Attention / Danger et les mentions de danger H225, H319, H336 et EUH066. Le numéro ONU est UN 1263, avec le code de classification F1.

Quelle est la contenance du bidon ?
La peinture est livrée dans un bidon de 5 litres pesant 7 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/peinture-de-sol-revetement-industriel-exterieur-vert-ral-6018
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu