Divers · Produits de réparation des sols

Kit de réparation de surface 10kg sable de quartz, 1,25kg liant, seau de mélange

Le kit de réparation de surface est un kit complet de réparation de sol destiné aux petites réparations des zones endommagées sur béton, asphalte ou ragréages.









L'ESSENTIEL

Réf.	266.20.652
Dimensions (L × l × H)	30 × 39 × 27 cm
Poids	12 kg

- Conçu pour les petites réparations
- Durable et extrêmement résistant à l'usure
- Durcissement rapide – env. 20 minutes à +20 °C
- Circulable dans les 20 à 30 minutes suivant l'application
- Convient à la plupart des surfaces, notamment le béton, l'asphalte et les ragréages

DESCRIPTION

Grâce à son durcissement rapide, la surface peut être circulée dans les 20 à 30 minutes suivant l'application. Le kit s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, les garages et parkings couverts, les sites de production et ateliers, ainsi que sur les parkings en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Garages & parkings couverts
- Production & atelier
- Parkings extérieurs

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le kit se compose de sable de quartz avec activateur et d'un liant. La réparation finie est durable et extrêmement résistante à l'usure.

MONTAGE

Tous les éléments du kit – sable de quartz avec activateur, liant et seau de mélange – sont livrés ensemble. Le temps de durcissement est d'env. 20 minutes à +20 °C, et la surface peut être circulée dans les 20 à 30 minutes suivant l'application. Prévoyez une consommation d'env. 9 kg/m² pour une épaisseur de 6 mm. Veuillez noter que le mélange ne peut pas être modelé ni sculpté.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Au bout de combien de temps la surface est-elle circulable ?
Le temps de durcissement est d'env. 20 minutes à +20 °C, et la surface peut être circulée dans les 20 à 30 minutes suivant l'application.

Sur quels supports le kit peut-il être utilisé ?
Il peut être utilisé sur béton, asphalte ou ragréages et convient à la plupart des surfaces.

Quelle surface un kit permet-il de couvrir ?
La consommation est d'env. 9 kg/m² pour une épaisseur de 6 mm, et le kit contient 10 kg de sable de quartz et 1,25 kg de liant.

Le mélange peut-il être modelé ou sculpté ?
Non. Le mélange ne peut pas être modelé ni sculpté.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/kit-de-reparation-de-surface-10kg-sable-de-quartz-125kg-liant-seau-de-melange

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu