Divers · Produits de réparation des sols

Kit de réparation de joints résine 5kg & durcisseur 0.2kg

Le kit de réparation de joints est un mélange bicomposant extrêmement résistant et durable, doté de liants réactifs rapides qui garantissent des temps de durcissement courts.









L'ESSENTIEL

Réf.	266.20.698
Dimensions (L × l × H)	40 × 30 × 30 cm
Poids	5,9 kg

- Liants réactifs rapides pour des temps de durcissement courts
- Circulable après 60 minutes à 20 °C
- Reste durablement flexible et réduit le risque de nouvelles fissures dues aux contraintes
- Particulièrement adapté aux sols fortement sollicités
- Autonivelant
- Résistant et durable
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Sans solvant

DESCRIPTION

Il permet des réparations rapides et définitives des fissures et des trous dans le béton, l'asphalte et les trottoirs, en intérieur comme en extérieur. Il est destiné aux sols et surfaces des entrepôts et centres de distribution, des sites de production et ateliers, des garages et parkings couverts ainsi qu'aux parkings extérieurs.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Production & atelier

CARACTÉRISTIQUES

- Pour usage intérieur et extérieur

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le produit se compose de deux composants : une résine flexible et un durcisseur. Sans solvant et résistant aux UV et aux intempéries, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Comme il reste durablement flexible, il est particulièrement adapté aux sols fortement sollicités et le risque de nouvelles fissures dues aux contraintes est réduit. La réparation est résistante et durable.

MONTAGE

Le kit sert à réparer les fissures et les trous dans le béton, l'asphalte et les trottoirs. Il est autonivelant et, grâce aux liants réactifs rapides, la surface est circulable après 60 minutes à 20 °C. Le conditionnement comprend 5 kg de résine flexible et 0,2 kg de durcisseur. Les informations produit figurent dans le catalogue en anglais, sous l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quand puis-je circuler sur la surface réparée ?
La surface est circulable après 60 minutes à 20 °C.

? Quelle quantité de matériau faut-il ?
La consommation est de 1 kg pour un joint de 20 × 50 × 1000 mm. Un kit contient 5 kg de résine et 0,2 kg de durcisseur.

? Le kit de réparation peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Il est résistant aux UV et aux intempéries et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

? Quels supports puis-je réparer ?
Le kit est destiné aux fissures et aux trous dans le béton, l'asphalte et les trottoirs, et il est particulièrement adapté aux sols fortement sollicités.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit
nordguard.eu/fr/produit/kit-de-reparation-de-joints-resine-5kg-durcisseur-0-2kg
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu