Divers · Produits de réparation des sols

Kit de réparation de surface 12kg sable de quartz + 5kg liant + 0,2kg durcisseur

Le kit de réparation de surface est un kit de réparation à froid pour trois types de surfaces : béton, asphalte et ragréage.









L'ESSENTIEL

Réf.	266.27.978
Dimensions (L × l × H)	60 × 40 × 60 cm
Poids	20,8 kg

- Répare trois types de surfaces : béton, asphalte et ragréage
- Composé tricomposant extrêmement durable et résistant à l'usure
- Excellente résistance à la charge
- Liant à action rapide garantissant des temps de durcissement courts
- Durcissement rapide – circulable en 30 minutes (à 20 °C)
- Facile à manipuler, à appliquer et à étaler

DESCRIPTION

Il permet de réparer rapidement les fissures, les trous et les surfaces irrégulières des allées, trottoirs et places de stationnement. Le kit convient aux parkings extérieurs, aux abords des voies piétonnes et cyclables, aux garages et parkings couverts ainsi qu'aux environnements d'entrepôt et de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Voies piétonnes & cyclables
- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le kit de réparation de surface est un composé tricomposant de liant, de sable de quartz comme charge et de durcisseur. Ce composé est extrêmement durable et résistant à l'usure, et présente une excellente résistance à la charge. Le liant à action rapide assure des temps de durcissement courts.

MONTAGE

Le mélange est facile à manipuler et s'étale sur la zone endommagée – fissure, trou ou surface irrégulière. Prévoyez une consommation de 9 kg par m² pour une épaisseur de couche de 6 mm. À 20 °C, la surface est circulable en 30 minutes. Vous trouverez plus d'informations dans le catalogue produits (en anglais) sous l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels supports puis-je réparer ?
Le kit est destiné à trois types de surfaces : béton, asphalte et ragréage.

Au bout de combien de temps la surface est-elle circulable ?
Le kit durcit rapidement et la surface est circulable en 30 minutes à 20 °C.

Quelle quantité de matériau faut-il prévoir ?
La consommation est de 9 kg par m² pour une épaisseur de couche de 6 mm.

Que contient le conditionnement ?
Le conditionnement de 17,2 kg se compose de 5 kg de liant, 12 kg de sable de quartz (charge) et 0,2 kg de durcisseur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/kit-de-reparation-de-surface-12kg-sable-de-quartz-5kg-liant-02kg-durcisseur

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu