Équipements routiers et de circulation · Rampes et passerelles de franchissement

# Rampe de trottoir XL 450x1000x75mm (lxLxH) Seuil en caoutchouc

La rampe de trottoir XL, également appelée seuil en caoutchouc, est une rampe en caoutchouc dur et résistant à l'usure, à faible pente, qui facilite le passage des roues et la manutention des charges.







## L'ESSENTIEL

| | |
|---|---|
| Largeur | 450 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Réf. | 279.23.061 |
| Dimensions (L × l × H) | 13,5 × 106 × 50 cm |
| Poids | 24 kg |

- Construction en caoutchouc dur
- Faible pente pour un accès facilité
- Convient à la plupart des véhicules à roues
- Convient aux poids lourds – capacité de charge de 40 tonnes
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Marquages blancs réfléchissants
- Montage fixe possible – fixations incluses
- Juxtaposable grâce aux raccords fournis

## DESCRIPTION

Elle convient particulièrement aux piétons, aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux diables et aux véhicules, et supporte même les poids lourds grâce à une capacité de charge de 40 tonnes. La rampe est utilisée dans les entrepôts et la logistique, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, sur les places, dans les parcs et les allées piétonnes ainsi que sur les chantiers.

## ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Places, parcs & zones piétonnes
- Chantiers de construction

## MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La rampe est fabriquée en caoutchouc noir dur et résistant à l'usure. Sa surface est texturée pour une meilleure adhérence, et sa construction offre une capacité de charge de 40 tonnes, ce qui la rend adaptée même aux poids lourds.

## MONTAGE

Aucun montage n'est nécessaire – la rampe peut être posée directement sur place. Pour obtenir la largeur souhaitée, placez plusieurs rampes côte à côte et assemblez-les à l'aide des raccords fournis. Pour une installation fixe, la rampe peut être fixée de manière permanente grâce aux trous de boulonnage préformés. Fixations incluses.

## CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES




**40 tonnes**
Capacité de charge : 40 tonnes

## QUESTIONS FRÉQUENTES

**La rampe doit-elle être montée ?**
Non. Aucun montage n'est nécessaire, mais la rampe peut être fixée de manière permanente grâce aux trous de boulonnage préformés. Fixations incluses.

**La rampe supporte-t-elle les véhicules lourds ?**
Oui. La capacité de charge est de 40 tonnes et la rampe convient aux poids lourds ainsi qu'à la plupart des véhicules à roues.

**Puis-je élargir la rampe ?**
Oui. Les rampes peuvent être placées côte à côte pour obtenir la largeur souhaitée à l'aide des raccords fournis.

**La rampe convient-elle aux fauteuils roulants et aux diables ?**
Oui. Grâce à sa faible pente, la rampe convient particulièrement aux piétons, aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux diables et aux véhicules.

**Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit**
nordguard.eu/fr/produit/rampe-de-trottoir-xl-450x1000x75mm-lxlxh-seuil-en-caoutchouc
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu