Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Poteaux de balisage avec œillets pour chaîne

Le poteau de balisage avec œillets pour chaîne permet de délimiter des zones de manière économique et efficace : il suffit de passer une chaîne dans les œillets pour obtenir une barrière bien visible de jour comme de...









L'ESSENTIEL

Hauteur	1000 mm
Diamètre	100 mm
Couleur	Rouge/Blanc
Traitement de surface	Réfléchissant
Réf.	290.22.907
Poids	2 kg

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Équipé d'œillets pour chaîne permettant de former un système de barrière
- Fixation simple et rapide sur le socle en option grâce à la baïonnette intégrée
- Bien visible de jour comme de nuit grâce au manchon rétroréfléchissant
- Signale efficacement une interdiction d'accès

DESCRIPTION

Le poteau de balisage avec œillets pour chaîne permet de délimiter des zones de manière économique et efficace : il suffit de passer une chaîne dans les œillets pour obtenir une barrière bien visible de jour comme de nuit. Il s'utilise sur les parkings, dans les plateformes logistiques et les entrepôts, dans les espaces publics tels que places, parcs et allées piétonnes, le long des voies piétonnes et cyclables ainsi que sur les voies privées. Le système convient aussi bien aux barrières temporaires qu'aux barrières fixes, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux barrières temporaires comme fixes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rond
Système de fixation	Ancré
Type	Verrouillage à baïonnette pour socle recyclé

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau dispose d'une baïonnette intégrée qui s'emboîte dans le socle en option. Le socle peut être boulonné au sol ou fixé à l'aide d'une colle du commerce. Une fois les poteaux en place, passez la chaîne dans chaque œillet et sécurisez les poteaux de début et de fin avec des maillons ou des crochets. La chaîne recommandée pour ce système est la M-POLY Visible 6, et l'espacement entre les poteaux ne doit pas dépasser 2 m. Un socle en plastique recyclé de 60 mm de haut pour poteaux flexibles et poteaux mémoire est disponible en accessoire. Pour plus d'informations, consultez l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD). Le manchon est rétroréfléchissant à structure alvéolaire. Le socle est en plastique recyclé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Comment fixer le poteau ?
Le poteau dispose d'une baïonnette intégrée qui s'emboîte dans un socle. Le socle est boulonné au sol ou fixé à l'aide d'une colle du commerce.

? Quel espacement peut-on prévoir entre les poteaux ?
L'espacement maximal entre les poteaux est de 2 m.

? Quelle chaîne utiliser ?
La chaîne recommandée pour ce système est la M-POLY Visible 6. La chaîne se passe dans les œillets et se sécurise au poteau de début et de fin avec des maillons ou des crochets.

? Le poteau peut-il être utilisé en intérieur ?
Oui. Le poteau s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur, par exemple dans les entrepôts et les plateformes logistiques.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteaux-de-balisage-avec-oeillets-pour-chaine

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu