Potelets amovibles · Potelets amovibles avec serrure

Borne 70 x 70 mm Amovible avec serrure

La borne amovible avec serrure est une borne carrée en acier au format 70 × 70 mm à tête plate, un choix élégant et robuste pour des délimitations claires en environnement urbain et commercial.









L'ESSENTIEL


Système de fixation	Scellement
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur hors sol	900 mm
Réf.	4071FB
Poids	11,4 kg

- Construction robuste en tube d'acier 70 × 70 mm
- Surface galvanisée à chaud et thermolaquée en DB 703
- Tête plate pour un rendu discret et architectural
- Plusieurs options de montage selon les besoins
- Montage amovible avec serrure triangle pour plus de flexibilité lorsqu'un retrait temporaire est nécessaire

DESCRIPTION

Elle sert à délimiter les cheminements piétons et les pistes cyclables, à protéger les entrées de centres commerciaux et d'autres bâtiments, ainsi qu'à sécuriser les abords des propriétés, places, parcs et parkings en extérieur, là où la fonction comme le design comptent. Grâce à la serrure triangle, la borne peut être retirée temporairement lorsqu'un passage doit être ouvert.

DIMENSIONS



ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Voies piétonnes & cyclables
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Type	Pour montage amovible avec serrure triangulaire

MONTAGE ET FIXATION

La borne se monte par scellement et est conçue pour un montage amovible avec serrure triangle, ce qui offre une solution flexible lorsqu'elle doit être retirée temporairement. Les différentes options permettent d'adapter la borne aux exigences spécifiques du projet et aux conditions d'installation, des solutions fixes aux alternatives de montage flexibles. Choisissez la variante adaptée à l'environnement, au support et à la fonction.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier épais. La surface galvanisée à chaud et thermolaquée en DB 703 assure une grande longévité sous un climat nordique et rend la borne résistante à la corrosion. Ce traitement de surface lui confère également un aspect professionnel, parfaitement adapté aux espaces et projets publics.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être retirée ?
Oui. Elle est conçue pour un montage amovible avec serrure triangle, afin de pouvoir être retirée temporairement si nécessaire.

Comment la borne est-elle montée ?
Le système de fixation est le scellement, combiné à un montage amovible avec serrure triangle.

Quels sont la couleur et le traitement de surface de la borne ?
Elle est galvanisée à chaud et thermolaquée en DB 703, ce qui lui assure une grande longévité sous un climat nordique et une protection contre la corrosion.

Quelle est la hauteur de la borne ?
La hauteur hors sol est de 900 mm ; la borne mesure 70 × 70 mm et pèse 11,4 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-70-x-70-mm-amovible-avec-serrure

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu