Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne 80 x 80 mm À boulonner

Cette borne carrée en acier de 80 × 80 mm à tête plate crée des délimitations nettes dans les environnements urbains et commerciaux.



L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré
Hauteur hors sol	900 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué
Réf.	4081PB
Dimensions (L × l × H)	90 × 20 × 20 cm
Poids	7,5 kg

- Construction robuste en tube d'acier carré de 80 × 80 mm
- Surface galvanisée à chaud et thermolaquée en DB 703
- Tête plate à l'esthétique discrète et architecturale
- Longue durée de vie et entretien réduit en usage extérieur continu
- Crée des délimitations nettes dans les environnements urbains et commerciaux

DESCRIPTION

Elle allie une construction robuste à une esthétique discrète et convient aux entrées et centres commerciaux, le long des voies piétonnes et cyclables, dans les quartiers résidentiels et aux abords des bâtiments, ainsi que sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Voies piétonnes & cyclables
- Centres commerciaux & entrées
- Zones résidentielles & copropriétés
- Places, parcs & zones piétonnes

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Elle est fabriquée en acier robuste avec une surface galvanisée à chaud et une finition thermolaquée en DB 703. Cette combinaison assure une protection efficace contre la corrosion et une longue durée de vie sous le climat nordique. Le traitement de surface a été choisi pour les espaces publics où la fonction comme l'esthétique comptent, et les besoins d'entretien restent faibles, même en usage extérieur continu.

MONTAGE

Le système de fixation de cette variante est l'ancrage, en version à boulonner comme l'indique le nom du produit. Si vous préférez sceller la borne dans le béton ou devez pouvoir la retirer temporairement, le modèle existe aussi en version à sceller et en version amovible avec serrure à clé triangulaire. Choisissez le système de fixation en fonction du support et de l'usage prévu du site.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel est le traitement de surface de la borne ?
Elle est galvanisée à chaud et thermolaquée en DB 703, ce qui assure une protection efficace contre la corrosion et une longue durée de vie sous le climat nordique.

Quelle est sa hauteur ?
La hauteur hors sol est de 900 mm. Ses dimensions sont de 80 × 80 mm et son poids de 7,5 kg.

Existe-t-elle avec d'autres modes de montage ?
Oui. Le même modèle existe en version à sceller dans le béton et en version amovible avec serrure à clé triangulaire pour un retrait temporaire.

Convient-elle à un usage extérieur toute l'année ?
Oui. Elle nécessite peu d'entretien en usage extérieur continu et son traitement de surface lui assure une longue durée de vie sous le climat nordique.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-80-x-80-mm-a-boulonner

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu