Bornes à sceller · Potelets en acier à sceller

Borne Ø60mm KICKBACK© À sceller

La borne KICKBACK® est une borne flexible en plastique destinée à délimiter en toute sécurité les espaces de circulation et les environnements urbains.



L'ESSENTIEL

Système de fixation	Scellement
Couleur	Noir/Jaune
Type	Fourreau à sceller inclus
Réf.	4260HBG
Dimensions (L × l × H)	137,5 × 10,8 × 10,8 cm
Poids	4,5 kg

- Conception flexible – se plie en cas de choc et se redresse
- Limite les dommages – préserve les véhicules et les abords
- Délimitation claire – matérialise les voies de circulation et les zones piétonnes
- Adaptée à un usage extérieur – conçue pour les espaces publics
- Excellente visibilité grâce au noir et au jaune
- Réduit les coûts d'entretien et de réparation

DESCRIPTION

En cas de choc, elle se plie puis reprend sa position initiale, ce qui réduit le risque de dommages aux véhicules comme aux équipements. Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, les places, dans les parcs, le long des cheminements piétons ainsi qu'en bordure de rues et de routes, où elle matérialise les voies de circulation et les zones piétonnes.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Places, parcs & zones piétonnes
- Rues & routes

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée à partir d'un tube en plastique résistant. Sa conception la rend particulièrement adaptée aux lieux soumis à la circulation de véhicules, où une solution plus tolérante que les bornes en acier traditionnelles est nécessaire. Comme elle se plie et se redresse en cas de choc, elle préserve à la fois les véhicules, la borne et ses abords : c'est donc un choix pratique lorsqu'une forte visibilité et une délimitation flexible sont requises, tout en maîtrisant les coûts d'entretien et de réparation.

MONTAGE

La borne est destinée à être scellée et se monte par scellement dans le sol. Un fourreau à sceller est fourni.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Que se passe-t-il si un véhicule percute la borne ?
En cas de choc, la borne se plie puis reprend sa position initiale, ce qui réduit le risque de dommages aux véhicules comme aux équipements.

? Comment la borne se monte-t-elle ?
Elle se scelle dans le sol, et un fourreau à sceller est fourni.

? Quelles sont la hauteur et l'épaisseur de la borne ?
Elle mesure environ 900 mm de haut hors sol et a un diamètre de Ø 60 mm. Elle pèse 4,5 kg.

? La borne peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle est adaptée à un usage extérieur et conçue pour les espaces publics.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-o60mm-kickback-a-sceller

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu