Accessoires

Chargeur 12V 4A pour batterie de radar pédagogique

Le chargeur se raccorde soit par un câble de batterie avec connecteur REMA, soit directement aux bornes de la batterie à l'aide de pinces crocodiles.



L'ESSENTIEL

Réf.	5000033
Poids	1 kg

DESCRIPTION

Conçu pour une charge professionnelle et sûre des batteries 12 V, il convient parfaitement à une utilisation avec nos radars pédagogiques et compteurs de trafic. Nous recommandons le Mascot 2140, 12V 4A pour des performances optimales.

Construction étanche (IP67)

Adapté aux batteries 12 V (15–90 Ah)

Charge en 3 étapes avec minuterie

Mode maintien automatique (charge d'entretien)

Protection contre la surcharge, les courts-circuits et l'inversion de polarité

Large plage de tension secteur : 90–264 V AC

Livré avec connecteurs REMA ou pinces crocodiles

Modèle : Mascot 2140

Tension d'entrée : 90–264 VAC

Tension de charge (boost) : 14,7 V ± 0,2

Tension de maintien (float) : 13,8 V ± 0,3

Courant de charge : 4 A ± 0,3

Puissance de sortie max. : 60 W

Rendement à pleine charge : > 81 %

Protection : fusible automatique en cas d'erreur de branchement

Plage de température : –10 °C à +40 °C

Indice de protection : IP67

Dimensions : 140 × 48 × 83 mm

Poids : env. 1,0 kg

Certifications : EN 60601-1, EN 60950, EN 60335-2-29

Normes CEM : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60601-1-2

Ce chargeur est robuste, fiable et adapté à un usage professionnel dans des environnements exigeants. D'autres chargeurs compatibles peuvent bien entendu également être utilisés.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/chargeur-12v-4a-pour-batterie-de-radar-pedagogique

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu