Protections anticollision · Protections de bout de rayonnage

Protection de rayonnage mobile (protection de bout de rayonnage)

La protection de rayonnage mobile est une protection de bout de rayonnage robuste en acier, dotée d'une couleur de signalisation jaune/noir bien visible qui renforce la sécurité lors de la manipulation dans des…









L'ESSENTIEL

Largeur	860 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	400 mm
Matériau	Acier
Réf.	6270
Poids	14 kg

- Protège contre les chocs
- Couleur de signalisation jaune/noir pour une visibilité élevée
- Structure mobile et autoportante, sans ancrage fixe nécessaire
- Simple à positionner et à déplacer selon les besoins
- Adaptée aux palettes EUR

DESCRIPTION

La protection de rayonnage mobile est une protection de bout de rayonnage robuste en acier, dotée d'une couleur de signalisation jaune/noir bien visible qui renforce la sécurité lors de la manipulation dans des environnements exigeants. Cette protection anticollision pour palettes s'utilise en intérieur dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, ainsi que dans les entrepôts frigorifiques et de surgélation. Sa structure mobile ne nécessite aucun ancrage fixe : vous pouvez ainsi positionner et déplacer la protection selon vos besoins.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôts frigorifiques & de surgélation

CARACTÉRISTIQUES

- Livrée prémontée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Thermolaqué	Épaisseur du matériau	6 mm
Couleur	Jaune	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement noir
Domaines d'utilisation	Intérieur	Fixation	Autoportant
Caractéristiques	Adapté aux palettes EUR	Forme	Rectangulaire
Système de fixation	Ancré	Livré	Prémonté
Garantie	1 an	Type	À sceller dans le béton/l'asphalte

MONTAGE ET FIXATION

La protection est autoportante et livrée prémontée. Sa structure étant mobile, aucun ancrage fixe n'est nécessaire : il vous suffit de la mettre en place, et vous pouvez la déplacer lorsque vos besoins évoluent. Selon les données produit, la protection peut également être ancrée dans le béton ou l'asphalte. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en acier de 6 mm avec une surface thermolaquée. La garantie est de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La protection doit-elle être ancrée au sol ?
Non. La structure est mobile et autoportante et ne nécessite aucun ancrage fixe. Selon les données produit, elle peut également être ancrée dans le béton ou l'asphalte.

Puis-je déplacer la protection ?
Oui. La protection est mobile et simple à positionner et à déplacer selon les besoins. Elle pèse 14 kg.

La protection convient-elle aux palettes EUR ?
Oui. La protection est adaptée aux palettes EUR et mesure 860 × 200 × 400 mm (largeur × profondeur × hauteur).

La protection doit-elle être assemblée ?
Non. Elle est livrée prémontée, et les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-rayonnage-mobile-protection-de-bout-de-rayonnage

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu