Barrières extensibles · Barrières à croisillons pour fixation au sol

Barrière extensible avec borne Ø60mm Jaune/noir Longueur max. 4000 mm

La barrière extensible se compose d'un poteau robuste à fixer au sol et d'un système à ciseaux extensible en acier, qui vous permet de délimiter une zone de manière claire et rapide jusqu'à 4 000 mm.









L'ESSENTIEL

Largeur	4000 mm
Profondeur	575 mm
Hauteur	1000 mm
Matériau	Acier
Poids	23,37 kg

- Poteau robuste à fixer au sol
- Barrière extensible pour une délimitation claire et rapide
- Portée jusqu'à 4 000 mm de largeur totale
- Un poteau fixe et un pied roulant à deux roues
- Barrière en acier plat 40 × 5 mm

DESCRIPTION

Elle est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, dans les ateliers et sites de production, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Acier thermolaqué aux couleurs de signalisation
- Certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-70	Jaune	23,372 kg
70-60	Rouge	23,372 kg

Toutes les variantes : Largeur 4000 mm · Profondeur 575 mm · Hauteur 1000 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 5 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Fixation par boulons · Caractéristiques 1 poteau de support - 1 pied à roulettes · Largeur (replié) mm 430 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 2000 mm : 740 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Nombre de roues 2 · Largeur de la platine 195 mm · Profondeur de la platine 120 mm · Hauteur de la platine 6 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Système de fixation Ancré · Nombre de trous de fixation 4 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Type À sceller dans le béton/l'asphalte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Thermolaqué	Épaisseur du matériau	5 mm
Couleur	Rouge, Jaune	Domaines d'utilisation	Intérieur
Fixation	Fixation par boulons	Caractéristiques	1 poteau de support - 1 pied à roulettes
Largeur (replié) mm	430 mm	Hauteur (replié)	800 mm
Hauteur (déplié)	Déployé à 2000 mm : 740 mm	Hauteur hors sol (replié)	175 mm
Nombre de roues	2	Largeur de la platine	195 mm
Profondeur de la platine	120 mm	Hauteur de la platine	6 mm
Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)	Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Système de fixation	Ancré	Nombre de trous de fixation	4
Fixation incluse	Matériel de montage non inclus	Type	À sceller dans le béton/l'asphalte

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau se fixe par les quatre trous de montage de la platine et se boulonne dans le béton ou l'asphalte. Le matériel de montage n'est pas inclus – des chevilles d'ancrage pour protections anticollision sont disponibles en accessoire. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau et la barrière sont fabriqués en acier d'une épaisseur de 5 mm, la barrière étant en acier plat 40 × 5 mm. La surface est thermolaquée. Le produit est destiné à un usage en intérieur et est certifié TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le matériel de montage n'est pas inclus. Des chevilles d'ancrage pour protections anticollision sont disponibles en accessoire.

? Jusqu'où la barrière peut-elle être déployée ?
Elle présente une largeur totale de 4 000 mm. Repliée, elle mesure 430 mm de large.

? Quels coloris sont disponibles ?
La barrière est disponible en jaune/noir (70-70) et en rouge/blanc (70-60), toutes deux en acier thermolaqué.

? La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-avec-borne-o60mm-jaune-noir-longueur-max-4000-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu