
Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Barrière extensible standard Jaune/Noir Longueur max. 3600 mm

Cette barrière extensible en acier permet de délimiter rapidement et clairement une zone dans les environnements professionnels.









L'ESSENTIEL

Largeur	3600 mm
Profondeur	505 mm
Hauteur	985 mm
Matériau	Acier
Poids	12,7 kg

- Extensible jusqu'à 3,6 m
- Marquage de signalisation jaune et noir
- Certifiée TÜV selon DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)
- Autoportante sur deux pieds
- Fabriquée en acier thermolaqué

DESCRIPTION

Vous la déployez à la longueur souhaitée, jusqu'à 3,6 m, et elle tient d'elle-même sur deux pieds. Elle s'utilise en intérieur pour des fermetures temporaires dans les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour un usage en intérieur

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-30	Jaune	12,703 kg
70-10	Rouge	12,703 kg

Toutes les variantes : Largeur 3600 mm · Profondeur 505 mm · Hauteur 985 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 4 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Autoportant · Caractéristiques 2 pieds · Largeur (replié) mm 335 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 1800 mm : 735 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**4 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Fixation	**Autoportant**	Caractéristiques	**2 pieds**
Largeur (replié) mm	**335 mm**	Hauteur (replié)	**800 mm**
Hauteur (déplié)	**Déployé à 1800 mm : 735 mm**	Hauteur hors sol (replié)	**175 mm**
Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**	Code de classification	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante et repose sur deux pieds : il vous suffit de la mettre en place et de la déployer à la longueur souhaitée. Pour la variante rouge (70-10), le type indiqué est une fixation dans le béton ou l'asphalte. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier d'une épaisseur de 4 mm et thermolaquée. Elle est certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Jusqu'à quelle longueur la barrière peut-elle être déployée ?
Elle se déploie jusqu'à 3,6 m. Repliée, elle mesure 335 mm de large.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

La barrière doit-elle être fixée au sol ?
Elle est autoportante et repose sur deux pieds. Pour la variante rouge (70-10), une fixation dans le béton ou l'asphalte est indiquée.

Quelle est la hauteur de la barrière une fois déployée ?
Déployée à 1 800 mm, sa hauteur est de 735 mm ; déployée à 3 600 mm, elle est de 515 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-standard-jaune-noir-longueur-max-3600-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu