


Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Barrière extensible sur roues Jaune/Noir Longueur max. 4000 mm

La barrière extensible sur roues vous permet de délimiter rapidement et clairement les zones dans les environnements professionnels, avec une portée allant jusqu'à 4,0 mètres.









L'ESSENTIEL

Largeur	4000 mm
Profondeur	575 mm
Hauteur	1050 mm
Matériau	Acier
Poids	25,24 kg

- Portée jusqu'à 4,0 m
- Marquage de signalisation jaune-noir, facilement visible même à distance
- Facile à déployer, à déplacer et à ranger
- Structure autoportante avec quatre roues et deux pieds à roulettes
- Contribue à renforcer la sécurité et à délimiter clairement les zones

DESCRIPTION

Elle est conçue pour les fermetures temporaires en intérieur, en production et en atelier, en entrepôt et en logistique ainsi que lors d'opérations de maintenance. La barrière est certifiée TÜV selon la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234).

CARACTÉRISTIQUES

- Optimise les flux et réduit les temps d'arrêt lors des fermetures temporaires
- Certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Production & atelier

Entrepôt & logistique

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-40R	Jaune	25,24 kg
70-20R	Rouge	25,24 kg

Toutes les variantes : Largeur 4000 mm · Profondeur 575 mm · Hauteur 1050 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 5 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Autoportant · Caractéristiques 2 pieds à roulettes · Largeur (replié) mm 430 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 2000 mm : 740 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Nombre de roues 4 · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**5 mm**
Couleur	**Rouge, Jaune**	Domaines d'utilisation	**Intérieur**
Fixation	**Autoportant**	Caractéristiques	**2 pieds à roulettes**
Largeur (replié) mm	**430 mm**	Hauteur (replié)	**800 mm**
Hauteur (déplié)	**Déployé à 2000 mm : 740 mm**	Hauteur hors sol (replié)	**175 mm**
Nombre de roues	**4**	Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**
Code de classification	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**		

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante et repose sur quatre roues et deux pieds à roulettes, ce qui la rend facile à déployer, à déplacer et à ranger. Les instructions de montage et le certificat sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est fabriquée en acier avec une épaisseur du matériau de 5 mm et revêtue de peinture époxy.
Elle est destinée à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la longueur de la barrière une fois déployée ?
Elle atteint jusqu'à 4000 mm. Repliée, elle mesure 430 mm de large et 800 mm de haut.

Peut-elle être utilisée en extérieur ?
La barrière est indiquée pour un usage en intérieur.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Quelles sont les couleurs disponibles ?
Elle est disponible en jaune (70-40R) et en rouge (70-20R). Les deux variantes pèsent 25,24 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-sur-roues-jaune-noir-longueur-max-4000-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu