Barrières extensibles · Barrières à croisillons pour fixation au sol

Barrière extensible avec borne Ø60mm Jaune/noir Longueur max. 3600 mm

La barrière extensible se compose d'un poteau à fixer au sol et d'une barrière extensible en acier pour une délimitation professionnelle.









L'ESSENTIEL

Largeur	3600 mm
Profondeur	750 mm
Hauteur	1045 mm
Matériau	Acier
Poids	14,78 kg

- Barrière extensible d'une largeur allant jusqu'à 3600 mm
- Poteau Ø 60 mm en acier à fixer au sol
- Barrière en acier plat 25 × 4 mm
- Surface thermolaquée
- Version jaune/noir ou rouge/blanc

DESCRIPTION

La barrière atteint jusqu'à 3600 mm de largeur et est conçue pour un montage fixe au sol en intérieur. Elle est utilisée dans les entrepôts et centres de distribution, dans les ateliers et sites de production ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement.

CARACTÉRISTIQUES

- Un poteau support et un pied roulant à deux roues
- Certifié TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)
- Conçue pour un montage fixe au sol en intérieur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-65	Jaune	14,78 kg
70-55	Rouge	14,78 kg

Toutes les variantes : Largeur 3600 mm · Profondeur 750 mm · Hauteur 1045 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 4 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Fixation par boulons · Caractéristiques 1 poteau de support - 1 pied à roulettes · Largeur (replié) mm 335 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 1800 mm : 750 mm · Hauteur hors sol (replié) 170 mm · Nombre de roues 2 · Largeur de la platine 195 mm · Profondeur de la platine 120 mm · Hauteur de la platine 6 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Système de fixation Ancré · Nombre de trous de fixation 4 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Type À sceller dans le béton/l'asphalte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Thermolaqué	Épaisseur du matériau	4 mm
Couleur	Rouge, Jaune	Domaines d'utilisation	Intérieur
Fixation	Fixation par boulons	Caractéristiques	1 poteau de support - 1 pied à roulettes
Largeur (replié) mm	335 mm	Hauteur (replié)	800 mm
Hauteur (déplié)	Déployé à 1800 mm : 750 mm	Hauteur hors sol (replié)	170 mm
Nombre de roues	2	Largeur de la platine	195 mm
Profondeur de la platine	120 mm	Hauteur de la platine	6 mm
Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)	Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Système de fixation	Ancré	Nombre de trous de fixation	4
Fixation incluse	Matériel de montage non inclus	Type	À sceller dans le béton/l'asphalte

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est conçue pour un montage fixe au sol. Elle s'ancre et se boulonne dans le béton ou l'asphalte, à l'aide de quatre trous de fixation. Le matériel de montage n'est pas inclus. Des chevilles d'ancrage pour protections anticollision sont disponibles en accessoires. Les instructions de montage et les certificats sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau et la barrière sont fabriqués en acier, avec une surface thermolaquée. La barrière est certifiée TÜV (homologuée) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le code de classification est Eclass 10.1 n° 22490302.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le matériel de montage n'est pas inclus, mais des chevilles d'ancrage pour protections anticollision sont disponibles en accessoires.

Quelle largeur la barrière peut-elle atteindre ?
Elle peut être déployée jusqu'à 3600 mm. Repliée, elle mesure 335 mm de largeur et 800 mm de hauteur.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La variante 70-65 est jaune et la variante 70-55 est rouge. Le produit est proposé en version jaune/noir ou rouge/blanc.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-avec-borne-o60mm-jaune-noir-longueur-max-3600-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu