

Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Barrière extensible 4 mètres avec borne Ø60mm et platine Jaune/noir

La barrière extensible est un poteau robuste en acier doté d'un ciseau extensible que vous déployez lorsqu'une zone doit être clairement délimitée.









L'ESSENTIEL

Largeur	4000 mm
Profondeur	575 mm
Hauteur	1045 mm
Matériau	Acier
Poids	29,95 kg

- Barrière extensible qui se déploie et se déplace selon les besoins
- Portée de 4 000 mm
- Poteau support Ø 60 mm en acier avec platine mobile
- Un pied à roulettes avec deux roues
- Construction autoportante

DESCRIPTION

Elle est conçue pour les environnements professionnels en intérieur, par exemple les entrepôts et centres de distribution, les sites de production et les ateliers, ainsi que pour les événements et autres délimitations temporaires. Avec une portée de 4 mètres et un marquage de signalisation bien visible jaune/noir ou rouge/blanc, la délimitation se repère facilement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Événements & barrières temporaires

CARACTÉRISTIQUES

- Marquage de signalisation jaune/noir ou rouge/blanc pour une meilleure visibilité
- Certifié TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
70-90	Jaune	29,949 kg
70-80	Rouge	29,949 kg

Toutes les variantes : Largeur 4000 mm · Profondeur 575 mm · Hauteur 1045 mm · Matériau Acier · Traitement de surface Thermolaqué · Épaisseur du matériau 5 mm · Domaines d'utilisation Intérieur · Fixation Autoportant · Caractéristiques 1 poteau de support avec platine amovible - 1 pied à roulettes · Largeur (replié) mm 430 mm · Hauteur (replié) 800 mm · Hauteur (déplié) Déployé à 2000 mm : 740 mm · Hauteur hors sol (replié) 175 mm · Nombre de roues 2 · Largeur de la platine 375 mm · Profondeur de la platine 375 mm · Hauteur de la platine 60 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Code de classification Eclass 10.1 Nr.: 22490302 · Contenu 1x MPF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Thermolaqué	Épaisseur du matériau	5 mm
Couleur	Rouge, Jaune	Domaines d'utilisation	Intérieur
Fixation	Autoportant	Caractéristiques	1 poteau de support avec platine amovible - 1 pied à roulettes
Largeur (replié) mm	430 mm	Hauteur (replié)	800 mm
Hauteur (déplié)	Déployé à 2000 mm : 740 mm	Hauteur hors sol (replié)	175 mm
Nombre de roues	2	Largeur de la platine	375 mm
Profondeur de la platine	375 mm	Hauteur de la platine	60 mm
Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)	Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302
Contenu	1x MPF		

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante et repose sur la platine mobile du poteau support, équipée d'un pied à roulettes avec deux roues. Les instructions de montage et le certificat sont disponibles dans l'onglet "Documents et certificats".

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en acier et la barrière extensible en acier plat 40 × 5 mm, avec une épaisseur du matériau de 5 mm. La surface est thermolaquée. Le produit est destiné à un usage en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Jusqu'où la barrière peut-elle être déployée ?
Le ciseau extensible offre une portée de 4 000 mm. Déployée à 2 000 mm, la hauteur est de 740 mm, et déployée à 4 000 mm, elle est de 510 mm.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Quelles couleurs sont disponibles ?
La barrière est disponible en jaune/noir et en rouge/blanc. Vous choisissez la couleur parmi les variantes.

Peut-elle être utilisée en extérieur ?
Le produit est indiqué pour un usage en intérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-extensible-4-metres-avec-borne-o60mm-et-platine-jaune-noir

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu