
Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Lot de 2 barrières extensibles jaune/noir Longueur totale max. 4 mètres

Ce lot se compose de deux barrières extensibles, aussi appelées barrières accordéon ou barrières à ciseaux, en jaune/noir, conçues pour un usage professionnel et une manipulation aisée.









L'ESSENTIEL

Largeur	600 mm
Profondeur	550 mm
Hauteur	1090 mm
Matériau	Acier
Réf.	70-125
Poids	53,99 kg

- Deux barrières extensibles d'une longueur totale de 4000 mm
- Couleur de base jaune avec marquage d'avertissement noir
- Surface galvanisée et thermolaquée pour une finition résistante à l'usure
- Platines au sol pour une installation stable
- Roues sur roulements à billes pour un déplacement aisé

DESCRIPTION

Vous pouvez délimiter temporairement jusqu'à 4 mètres, avec une excellente visibilité grâce au marquage d'avertissement noir sur fond jaune. Ces barrières s'utilisent lors d'événements et d'autres balisages temporaires, sur les chantiers ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution, en intérieur comme en extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Écrous autobloquants et poignées pour une manipulation en toute sécurité
- Raccord central pour relier les barrières entre elles
- Porte-documents DIN A4 pour la signalisation et l'information
- Construction autoportante pour un usage en extérieur et en intérieur
- Certifié TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué	Épaisseur du matériau	5 mm
Couleur	Jaune	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement noir
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Fixation	Autoportant
Caractéristiques	2 platines - 2 pieds à roulettes	Largeur (replié) mm	1160 mm
Hauteur (replié)	800 mm	Hauteur (déplié)	Déployé à 1000 mm : 780 mm, déployé à 2000 mm : 710 mm
Hauteur hors sol (replié)	190 mm	Nombre de roues	4
Largeur de la platine	400 mm	Profondeur de la platine	300 mm
Hauteur de la platine	6 mm	Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)
Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302		

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante et repose sur ses platines au sol, qui garantissent une installation stable. Les roues sur roulements à billes vous permettent de déplacer les barrières facilement, tandis que les écrous autobloquants et les poignées facilitent une manipulation en toute sécurité. Grâce au raccord central, vous reliez les deux barrières pour former un balisage continu. Les instructions de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les barrières sont fabriquées en acier avec une épaisseur du matériau de 5 mm. La surface est galvanisée à chaud et thermolaquée, ce qui assure une finition résistante à l'usure. La barrière est destinée à un usage en extérieur comme en intérieur et est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle longueur le lot permet-il de délimiter ?
La longueur totale est de 4000 mm, répartie sur deux barrières de 2000 mm chacune.

Les barrières peuvent-elles être reliées entre elles ?
Oui. Les barrières disposent d'un raccord central qui permet de les relier.

La barrière peut-elle être utilisée en extérieur ?
Oui. Elle est destinée à un usage en extérieur comme en intérieur et présente une surface galvanisée et thermolaquée.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lot-de-2-barrieres-extensibles-jaune-noir-longueur-totale-max-4-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu