
Barrières extensibles · Barrières à croisillons autoportantes

Lot de 2 barrières extensibles jaune/noir Longueur totale max. 16 mètres

Ce lot se compose de deux barrières extensibles, également appelées portails extensibles, en jaune/noir, dotées d'un traitement de surface résistant et d'une manipulation bien pensée pour un usage professionnel.









L'ESSENTIEL

Largeur	16000 mm
Profondeur	510 mm
Hauteur	1050 mm
Matériau	Acier
Réf.	70-130
Poids	150 kg

- Deux portails extensibles de 8000 mm chacun, pour une longueur totale de 16000 mm
- Raccord central pour assembler les deux portails
- Roulettes sur roulements à billes et poignées pour un déplacement aisé
- Écrous autobloquants pour une fixation sûre
- Porte-document au format DIN A4

DESCRIPTION

Ensemble, elles permettent de barrer jusqu'à 16 mètres. Elles sont utilisées dans les entrepôts et la logistique, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, sur les chantiers ainsi que pour les événements et les balisages temporaires, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisés et thermolaqués pour une protection durable
- Jaune avec marquage de signalisation noir
- Version autoportante
- Certifié TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	Galvanisé à chaud et laqué	Épaisseur du matériau	5 mm
Couleur	Jaune	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement noir
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Fixation	Autoportant
Caractéristiques	2 platines - 6 pieds à roulettes	Largeur (replié) mm	2340 mm
Hauteur (replié)	800 mm	Nombre de roues	12
Largeur de la platine	400 mm	Profondeur de la platine	300 mm
Hauteur de la platine	6 mm	Certifié TÜV (homologation de type)	Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)
Code de classification	Eclass 10.1 Nr.: 22490302		

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est autoportante. Les deux portails extensibles s'assemblent à l'aide du raccord central, et des écrous autobloquants assurent une fixation sûre. Les roulettes sur roulements à billes et les poignées facilitent le déplacement de la barrière. Les instructions de montage et le certificat sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les portails sont fabriqués en acier galvanisé (galvanisé à chaud) et thermolaqué pour une protection durable. Le traitement de surface résistant rend ce lot adapté à un usage aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle longueur puis-je barrer ?
Chaque portail mesure 8000 mm ; une fois les deux portails assemblés via le raccord central, la longueur totale atteint 16000 mm.

La barrière est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV (homologation de type) conformément à la DGUV 108-007, anciennement BGR 234. Le certificat est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

La barrière peut-elle être utilisée en extérieur ?
Oui. Elle est conçue pour un usage aussi bien en extérieur qu'en intérieur, et elle est galvanisée et thermolaquée pour une protection durable.

Est-il possible d'y apposer des panneaux ou des informations ?
Oui. La barrière est équipée d'un porte-document au format DIN A4.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lot-de-2-barrieres-extensibles-jaune-noir-longueur-totale-max-16-metres

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu