Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acrylique

Miroir de circulation convexe Montage universel Résistant aux UV et au gel

Le miroir de circulation universel améliore la visibilité et la sécurité aux carrefours, aux sorties de véhicules et sur les parkings.





L'ESSENTIEL

Longueur	520–910 mm
Largeur	520–910 mm
Hauteur	130–190 mm
Matériau	Verre acrylique
Poids	2,5–6,3 kg

- Surface convexe pour un champ de vision plus large
- Construction résistante aux chocs
- Résistant aux intempéries – supporte les UV et le gel du climat nordique
- Montage simple et universel
- Fixation pour poteau Ø 60 mm fournie

DESCRIPTION

Sa surface convexe offre un champ de vision plus large, ce qui vous permet de voir les véhicules et les piétons autrement masqués. Le miroir s'utilise le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution ainsi que dans les quartiers résidentiels et les copropriétés. Il convient à de nombreuses applications dans les secteurs de la voirie, de l'industrie, du stationnement et de l'immobilier.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Large éventail d'applications : voirie, industrie, stationnement et immobilier

VARIANTES

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
P002	520 mm	520 mm	130 mm	2,5 kg
P003	620 mm	620 mm	130 mm	3,2 kg
P004	720 mm	720 mm	150 mm	4,3 kg
P005	820 mm	820 mm	190 mm	5,1 kg
P006	910 mm	910 mm	190 mm	6,3 kg

Toutes les variantes : Matériau Verre acrylique

MONTAGE ET FIXATION

Le montage est simple et universel. Une fixation pour poteau de diamètre Ø 60 mm est fournie. Une fixation murale ainsi qu'un kit comprenant un bloc béton et un poteau galvanisé sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est fabriqué en verre acrylique. Sa construction est résistante aux chocs et aux intempéries, et le miroir supporte les UV et le gel afin de résister au climat nordique.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? La fixation est-elle incluse ?
Oui. Une fixation pour poteau Ø 60 mm est fournie. Une fixation murale est disponible en accessoire.

? Quelles tailles sont disponibles ?
Le miroir est disponible en 520 × 520, 620 × 620, 720 × 720, 820 × 820 et 910 × 910 mm, pour un poids de 2,5 à 6,3 kg. Toutes les dimensions figurent dans le tableau Données techniques.

? Le miroir résiste-t-il aux hivers rigoureux ?
Oui. Il résiste aux UV et au gel du climat nordique et sa construction est résistante aux intempéries.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-convexe-montage-universel-resistant-aux-uv-et-au-gel

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu