Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne pour bouton à coude

La borne pour bouton à coude est une borne en acier robuste et facile à utiliser, conçue pour intégrer des boutons à coude pour portes et portails automatiques.





L'ESSENTIEL

Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur	1200 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	150 mm
Poids	15 kg

- Construction stable pour un usage public et intensif
- Adaptée aux boutons à coude et à l'automatisme de portes et portails
- Prévue pour l'intégration d'un bouton à coude standardisé
- Hauteur de montage conforme aux recommandations en vigueur – 800 mm au-dessus du sol
- Disponible en deux versions : acier galvanisé à chaud ou acier galvanisé à chaud et thermolaqué

DESCRIPTION

Elle a été développée pour les environnements où l'accessibilité, la fiabilité de fonctionnement et la simplicité d'activation sont essentielles, par exemple dans les hôpitaux et les établissements de santé, les centres commerciaux et les entrées, les bureaux et les accueils, ainsi que dans d'autres lieux publics. La borne est prévue pour l'intégration d'un bouton à coude standardisé et respecte la hauteur de montage recommandée de 800 mm au-dessus du sol pour une accessibilité optimale.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Santé & services d'aide
- Centres commerciaux & entrées
- Bureaux & accueil
- Places, parcs & zones piétonnes

CARACTÉRISTIQUES

- Socle de fixation au sol disponible en accessoire

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
BM-257010	Galvanisé à chaud / Galvanisé	15 kg
BM-257022	Galvanisé à chaud et laqué	15 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1200 mm · Largeur 100 mm · Profondeur 150 mm

MONTAGE ET FIXATION

Un socle de fixation au sol pour la borne pour bouton à coude est disponible en accessoire. Les instructions de montage, le plan du socle en béton et le fichier 3D (DWG) sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La version standard est fabriquée en acier galvanisé à chaud, qui offre une protection durable contre la corrosion. En option, la borne est disponible en acier galvanisé à chaud et thermolaqué. La fiche produit et les instructions d'entretien sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? À quelle hauteur le bouton à coude est-il placé ?
La borne respecte la hauteur de montage recommandée de 800 mm au-dessus du sol pour une accessibilité optimale. La borne elle-même mesure 1200 mm de hauteur.

? Quels traitements de surface sont disponibles ?
La version standard est en acier galvanisé à chaud. En option, l'acier galvanisé à chaud et thermolaqué est disponible en RAL 9005 (noir), et la borne peut également être laquée dans la teinte RAL Classic de votre choix.

? Puis-je obtenir une couleur hors du système RAL ?
Oui. Nous proposons une finition sur mesure pour les couleurs hors du système RAL – contactez-nous pour obtenir un devis.

? Existe-t-il un socle pour la borne ?
Oui. Un socle de fixation au sol pour la borne pour bouton à coude est disponible en accessoire, et le plan du socle en béton est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-pour-bouton-a-coude

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu