Protections de piliers · Protections de piliers en acier

Arceau de protection pour colonnes, tuyaux et poteaux

L'arceau de protection est une protection antichoc robuste en acier, en forme de U, qui protège les colonnes, tuyaux et poteaux contre les chariots élévateurs et autres véhicules, et réduit les arrêts d'exploitation...









L'ESSENTIEL

Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur, Intérieur
Hauteur	800 mm, 1200 mm
Largeur	555 mm
Profondeur	540 mm
Poids	25–35 kg

- Fait office de butée anticollision en cas de choc
- Fabriqué en acier de 3 mm pour une résistance élevée aux chocs
- Marquage de signalisation jaune/noir bien visible dans les allées de chariots et passages piétons
- Platine de fixation pour un ancrage sûr
- Deux traitements de surface – pour un usage en intérieur ou pour un usage en extérieur et en environnements exposés

DESCRIPTION

L'arceau de protection est une protection antichoc robuste en acier, en forme de U, qui protège les colonnes, tuyaux et poteaux contre les chariots élévateurs et autres véhicules, et réduit les arrêts d'exploitation ainsi que les coûts de réparation en cas de choc. Il s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, dans les sites de production et les ateliers, sur les terminaux de fret et quais de chargement ainsi que dans les garages et parkings, en intérieur comme en extérieur. L'arceau sert également de délimitation et de butée anticollision là où circulent chariots et piétons.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Livré prémonté

VARIANTES

Réf.	Domaines d'utilisation	Hauteur	Traitement de surface	Profondeur de la platine	Poids
40-40-	Intérieur	800 mm	Thermolaqué	110 mm	25 kg
40-40	Extérieur et intérieur	800 mm	Galvanisé à chaud et laqué	110 mm	25 kg
40-50-	Intérieur	1200 mm	Thermolaqué	110 mm	35 kg
40-50	Extérieur et intérieur	1200 mm	Galvanisé à chaud et laqué	120 mm	35 kg

Toutes les variantes : Largeur 555 mm · Profondeur 540 mm · Épaisseur du matériau 3 mm · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Matériau Acier · Couleur Jaune · Effet d'avertissement Marquage d'avertissement noir · Fixation Fixation par boulons · Largeur de la platine 200 mm · Hauteur de la platine 10 mm · Forme En forme de U · Diamètre 76 mm · Largeur sans platine 520 mm · Profondeur sans platine 520 mm · Livré Prémonté · Nombre de trous de fixation 12 · Couleur de la platine Jaune · Garantie 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du matériau	**3 mm**	Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**
Fixation incluse	**Matériel de montage non inclus**	Matériau	**Acier**
Couleur	**Jaune**	Effet d'avertissement	**Marquage d'avertissement noir**
Fixation	**Fixation par boulons**	Largeur de la platine	**200 mm**
Profondeur de la platine	**120 mm, 110 mm**	Hauteur de la platine	**10 mm**
Forme	**En forme de U**	Diamètre	**76 mm**
Largeur sans platine	**520 mm**	Profondeur sans platine	**520 mm**
Livré	**Prémonté**	Nombre de trous de fixation	**12**
Couleur de la platine	**Jaune**	Garantie	**1 an**

MONTAGE ET FIXATION

L'arceau est livré prémonté et se boulonne au sol à travers les platines, avec 12 trous de fixation au total. Le matériel de fixation n'est pas inclus.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'arceau est fabriqué en acier de 3 mm. Pour un environnement intérieur, choisissez la finition thermolaquée. Pour un usage en extérieur ou en environnements exposés, choisissez la finition galvanisée à chaud et thermolaquée, qui offre une protection supplémentaire contre la corrosion. La garantie est de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Le matériel de fixation est-il inclus ?
Non. L'arceau est livré prémonté, mais le matériel de fixation nécessaire pour le boulonner n'est pas inclus.

? L'arceau peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Choisissez la version galvanisée à chaud et thermolaquée, qui offre une protection supplémentaire contre la corrosion en extérieur et en environnements exposés. La version thermolaquée est destinée aux environnements intérieurs.

? Quelles hauteurs sont disponibles ?
L'arceau est disponible en 800 mm (25 kg) et 1200 mm (35 kg). Les deux versions ont un diamètre de tube de Ø 76 mm et une longueur de pieds de 520 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/arceau-de-protection-pour-colonnes-tuyaux-et-poteaux

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu