Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne pour industrie/entrepôt Carrée 200x200 mm

La borne en acier est une protection antichoc robuste qui assure une délimitation claire et protège les machines, les portes et les murs contre les chocs.



L'ESSENTIEL

Largeur	200 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	997 mm
Système de fixation	Ancré
Poids	14,82 kg

- Assure une délimitation claire et une protection efficace
- Offre une grande résistance aux chocs et à l'usure
- Est fabriquée en acier pour une longue durée de vie
- Est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)
- Dispose d'une platine à quatre trous pour l'ancrage au sol

DESCRIPTION

Elle est utilisée en milieu industriel et en entrepôt, où elle délimite les allées piétonnes et les voies de circulation des chariots élévateurs, et signale les zones de sécurité dans les environnements industriels et logistiques. La borne est disponible en version pour usage intérieur et en version dotée d'une protection anticorrosion renforcée pour usage extérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version intérieur et extérieur
- Livrée prémontée

VARIANTES

Réf.	Traitement de surface	Poids
P+100	Galvanisé à chaud et laqué	14,824 kg
P-100	Thermolaqué	14,824 kg

Toutes les variantes : Largeur 200 mm · Profondeur 200 mm · Hauteur 997 mm · Système de fixation Ancré · Épaisseur du matériau 3 mm · Matériau Acier · Couleur Jaune · Fixation Fixation par boulons · Largeur de la platine 200 mm · Profondeur de la platine 200 mm · Hauteur de la platine 6 mm · Certifié TÜV (homologation de type) Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234) · Forme Rectangulaire · Largeur sans platine 100 mm · Profondeur sans platine 100 mm · Livré Prémonté · Nombre de trous de fixation 4 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Couleur de la platine Jaune · Garantie 1 an · Type À sceller dans le béton/l'asphalte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement de surface	**Galvanisé à chaud et laqué, Thermolaqué**	Épaisseur du matériau	**3 mm**
Matériau	**Acier**	Couleur	**Jaune**
Fixation	**Fixation par boulons**	Largeur de la platine	**200 mm**
Profondeur de la platine	**200 mm**	Hauteur de la platine	**6 mm**
Certifié TÜV (homologation de type)	**Certifié TÜV (conforme à la DGUV 108-007 / anciennement BGR 234)**	Forme	**Rectangulaire**
Largeur sans platine	**100 mm**	Profondeur sans platine	**100 mm**
Livré	**Prémonté**	Nombre de trous de fixation	**4**
Fixation incluse	**Matériel de montage non inclus**	Couleur de la platine	**Jaune**
Garantie	**1 an**	Type	**À sceller dans le béton/l'asphalte**

MONTAGE ET FIXATION

La borne se fixe par boulonnage à travers les quatre trous Ø 12,5 mm de la platine et s'ancre dans le béton ou l'asphalte. Elle est livrée prémontée, mais le matériel de fixation n'est pas inclus. Les instructions de montage sont disponibles sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en acier, pour une longue durée de vie et une grande résistance aux chocs et à l'usure. La version intérieur est thermolaquée. La version extérieur est d'abord galvanisée à chaud puis thermolaquée, ce qui renforce la protection contre la corrosion. La borne bénéficie d'une garantie de 1 an. Le certificat est disponible sous l'onglet Documents et certificats.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les boulons ou chevilles sont-ils inclus ?
Non. Le matériel de fixation n'est pas inclus. La borne est livrée prémontée avec une platine comportant quatre trous Ø 12,5 mm.

La borne est-elle certifiée ?
Oui. Elle est certifiée TÜV conformément à la DGUV 108-007 (anciennement BGR 234). Le certificat est disponible sous l'onglet Documents et certificats.

Quelle version choisir pour un usage extérieur ?
Choisissez le P+100, galvanisé à chaud et thermolaqué jaune pour une protection anticorrosion renforcée. Le P-100 est thermolaqué et destiné à un usage intérieur.

Sur quel support la borne peut-elle être ancrée ?
La borne s'ancre dans le béton ou l'asphalte et se fixe par boulonnage à travers la platine.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-pour-industrie-entrepot-carree-200x200-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu