Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en verre SEKURIT

Miroir de circulation DIAMOND

DIAMOND est notre meilleur miroir de circulation en verre trempé (SEKURIT), doté d'un verre miroir d'une clarté cristalline, si exceptionnellement robuste et durable que chaque miroir bénéficie d'une garantie de…









L'ESSENTIEL

Version	Avec miroir chauffant, Standard
Hauteur	400–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–18 m
Poids	7,6–20 kg

- Surface réfléchissante à courbure uniforme en verre de sécurité SEKURIT
- Résistant aux chocs et aux impacts
- Sans danger pour les personnes – le verre se fragmente en petits morceaux en cas de bris
- Cadre en plastique résistant aux intempéries et aux UV
- Bordure blanche avec bandes réfléchissantes rouges

DESCRIPTION

DIAMOND est notre meilleur miroir de circulation en verre trempé (SEKURIT), doté d'un verre miroir d'une clarté cristalline, si exceptionnellement robuste et durable que chaque miroir bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 10 ans. Il est utilisé là où la qualité optique de l'image réfléchie est essentielle : pour la régulation du trafic, la sécurité routière et la surveillance des processus de production. Le miroir s'installe le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, dans les sites de production et les ateliers, ainsi que dans les entrepôts et centres de distribution, en extérieur comme en intérieur.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Production & atelier
- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Garantie de fonctionnement de 10 ans
- Également disponible avec chauffage électrique intégré
- Fixation permettant de monter le miroir dans la position de votre choix

VARIANTES

Réf.	Version	Hauteur	Largeur	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
240.15.611	Standard	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1	7,6 kg
240.19.897	Standard	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2	11,9 kg
240.17.387	Standard	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3	20 kg
240.15.372	Avec miroir chauffant	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1H (chauffage 15W)	7,6 kg
240.16.854	Avec miroir chauffant	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2H (chauffage 30W)	11,9 kg
240.17.948	Avec miroir chauffant	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3H (chauffage 45W)	20 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Verre de sécurité trempé · Forme Rectangulaire · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Cadre Plastique résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**	Matériau	**Verre de sécurité trempé**
Type	**VIEW-ULTRA 1, VIEW-ULTRA 1H (chauffage 15W), VIEW-ULTRA 2, VIEW-ULTRA 2H (chauffage 30W), VIEW-ULTRA 3, VIEW-ULTRA 3H (chauffage 45W)**	Forme	**Rectangulaire**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Cadre	**Plastique résistant aux intempéries**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est conçu pour un montage sur poteau ou au mur, et sa fixation permet de l'installer dans la position de votre choix. Le collier standard convient aux poteaux de Ø 76 mm ; un collier pour 108 mm ou un adaptateur pour collier à feuillard est disponible en option. Parmi les accessoires disponibles figurent notamment une fixation pour poteau de 108 mm, une fixation murale en acier galvanisé, une fixation en fourche pour deux miroirs, l'adaptateur de collier de poteau VIEW-ULTRA, des poteaux pour miroir galvanisés de Ø 76 mm en hauteurs de 3000, 3500 et 4000 mm, ainsi que des poteaux muraux de 800 et 1200 mm. Pour le montage par feuillard, nous proposons du feuillard en acier inoxydable de 12 et 19 mm, des boucles et un outil de serrage. Pour la version chauffée, un thermostat résistant à l'eau est disponible en accessoire. Les instructions de montage se trouvent dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface réfléchissante est en verre de sécurité trempé (SEKURIT), résistant aux chocs et aux impacts, qui se fragmente en petits morceaux en cas de bris, ce qui le rend sans danger pour les personnes. Le cadre est en plastique résistant aux intempéries et aux UV. Le miroir peut être utilisé en extérieur comme en intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelle taille choisir ?
Choisissez en fonction de la distance : 400 × 600 mm jusqu'à 6 m, 600 × 800 mm jusqu'à 12 m et 800 × 1000 mm jusqu'à 18 m.

? À quel poteau le collier standard est-il adapté ?
Le collier standard convient aux poteaux de Ø 76 mm. Un collier pour 108 mm ou un adaptateur pour collier à feuillard est disponible en option.

? Le miroir est-il disponible avec chauffage ?
Oui. Chaque taille est disponible avec un chauffage électrique intégré de 15, 30 ou 45 W selon la taille, et un thermostat résistant à l'eau est disponible en accessoire.

? Que se passe-t-il si le verre se brise ?
Le verre est un verre de sécurité SEKURIT qui se fragmente en petits morceaux en cas de bris, ce qui le rend sans danger pour les personnes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-diamond

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu