
Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL ECO

Le miroir de circulation DURABEL ECO est une alternative économique aux miroirs entièrement en acier inoxydable : une surface réfléchissante en acier inoxydable poli brillant est intégrée dans un cadre en plastique…





L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Diamètre	600 mm, 800 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Poids	8–19,5 kg

- Miroir en acier inoxydable poli brillant, d'une excellente qualité optique, offrant une image sans distorsion
- Cadre en plastique ABS blanc avec réflecteurs 3M rouges rétroréfléchissants
- Allie la durabilité de l'acier inoxydable aux avantages du plastique
- Trois tailles rectangulaires et deux tailles rondes
- Collier universel pour poteaux de diamètre 60–90 mm avec système de fixation par feuillard intégré : aucun adaptateur n'est nécessaire

DESCRIPTION

Le miroir de circulation DURABEL ECO est une alternative économique aux miroirs entièrement en acier inoxydable : une surface réfléchissante en acier inoxydable poli brillant est intégrée dans un cadre en plastique résistant aux intempéries. Il est particulièrement adapté aux sites fortement exposés à la pollution atmosphérique, aux projections d'eau agressives ou au risque de vandalisme. Ce miroir s'utilise sur les rues et les routes, sur les parkings extérieurs, dans les garages et parkings couverts ainsi que dans les entrepôts et les centres de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Garantie de fonctionnement de 15 ans

VARIANTES

Rectangulaire

Réf.	Hauteur	Largeur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Type	Forme	Poids
242.20.223	450 mm	600 mm	–	6 m	DURABEL LITE 1	Rectangulaire	8 kg
242.26.946	600 mm	800 mm	–	10 m	DURABEL LITE 2	Rectangulaire	12 kg
242.20.654	800 mm	1000 mm	–	15 m	DURABEL LITE 3	Rectangulaire	15 kg

Rond

Réf.	Hauteur	Largeur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Type	Forme	Poids
242.22.647	–	–	600 mm	6 m	DURABEL LITE 600	Rond	8 kg
242.17.6397	–	–	800 mm	10 m	DURABEL LITE 800	Rond	19,5 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Acier inoxydable · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**
Type	**DURABEL LITE 1, DURABEL LITE 2, DURABEL LITE 3, DURABEL LITE 600, DURABEL LITE 800**
Matériau	**Acier inoxydable**
Forme	**Rectangulaire, Rond**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte sur poteau ou au mur. Le collier universel convient aux poteaux de diamètre 60–90 mm et, grâce au système de fixation par feuillard intégré, le miroir peut être fixé avec un feuillard en acier sans adaptateur. En accessoires, nous proposons des poteaux pour miroirs galvanisés de Ø 60 mm et Ø 76 mm en hauteurs de 3000, 3500 et 4000 mm, des poteaux muraux de 800 mm (pour 400 × 600 et 600 × 800 mm) et de 1200 mm (pour 800 × 1000 mm), une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles ainsi que des fixations en fourche pour deux miroirs. Pour une installation temporaire ou mobile, un bloc béton est disponible, également en kit avec poteau galvanisé. Pour le montage par feuillard, nous proposons du feuillard en acier inoxydable de 12 mm et 19 mm en rouleaux de 30 m, des boucles et un outil de serrage.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface réfléchissante est en acier inoxydable poli brillant et le cadre en plastique ABS blanc résistant aux intempéries. Grâce à sa longue durée de vie sans perte de brillance, le DURABEL ECO constitue une alternative très rentable aux miroirs en acrylique conventionnels.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille choisir ?
La taille dépend de la distance : 450 × 600 mm et Ø 600 mm conviennent jusqu'à 6 m, 600 × 800 mm et Ø 800 mm jusqu'à 10 m et 800 × 1000 mm jusqu'à 15 m.

Pour quels poteaux le collier convient-il ?
Le collier universel convient aux poteaux de diamètre 60–90 mm. Grâce au système de fixation par feuillard intégré, le miroir peut également être fixé avec un feuillard en acier, sans adaptateur.

Le miroir peut-il être fixé au mur ?
Oui. Le miroir est conçu pour un montage sur poteau ou au mur, et une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles est disponible en accessoire.

Quelle est la différence avec un miroir en acrylique ?
La surface réfléchissante est en acier inoxydable poli brillant et offre une longue durée de vie sans perte de brillance, ce qui fait du DURABEL ECO une alternative rentable aux miroirs en acrylique conventionnels.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-eco

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu