
Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL IceFree BASIC

Le miroir de circulation DURABEL IceFree BASIC associe un miroir de circulation économique à la technologie éprouvée IceFree : la surface du miroir reste exempte de buée et de givre, sans alimentation électrique.









L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Cadre	Acier galvanisé
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Poids	12–32 kg

- Surface réfléchissante de haute qualité en acier inoxydable, pour une image nette et sans distorsion
- Technologie éprouvée IceFree qui maintient la surface exempte de buée et de givre, sans alimentation électrique
- Cadre robuste et durable en acier galvanisé
- Bandes réfléchissantes rouges très visibles, fixées directement sur la surface du miroir
- Joint en caoutchouc supplémentaire qui protège la lentille du miroir et le cadre des intempéries

DESCRIPTION

C'est une solution économique et fiable par tous les temps, dans les rues et sur les routes, sur les parkings extérieurs, dans les zones résidentielles et les copropriétés, ainsi que dans les entrepôts et les centres de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation pour poteau Ø 76 mm permettant d'orienter et d'incliner le miroir
- Design fonctionnel et épuré, idéal si vous êtes attentif à votre budget
- Garantie de 5 ans

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Largeur	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
242.17.6351	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1 IceFree	12 kg
242.17.6352	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2 IceFree	20 kg
242.17.6395	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3 IceFree	32 kg

Toutes les variantes : Cadre Acier galvanisé · Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Acier inoxydable · Forme Rectangulaire · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**
Matériau	**Acier inoxydable**
Type	**DURABEL BASIC 1 IceFree, DURABEL BASIC 2 IceFree, DURABEL BASIC 3 IceFree**
Forme	**Rectangulaire**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est livré complet avec une fixation pour poteaux de diamètre 76 mm. La fixation vous permet d'orienter et d'incliner le miroir afin d'obtenir le bon angle de vision. Le miroir peut être monté sur poteau comme sur mur. En accessoires, nous proposons une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles, une fixation en fourche pour le montage de deux miroirs, des poteaux pour miroir galvanisés Ø 76 mm en hauteurs de 3000, 3500 et 4000 mm ainsi que des poteaux muraux de 800 et 1200 mm. Pour le montage par cerclage, nous proposons du feuillard en acier inoxydable de 12 et 19 mm, des boucles pour feuillard en acier et un outil de tension.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en acier inoxydable et le cadre en acier galvanisé. Un joint en caoutchouc supplémentaire protège la lentille du miroir et le cadre des intempéries. La technologie IceFree ne nécessite aucune alimentation électrique. Le miroir bénéficie d'une garantie de 5 ans.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir IceFree a-t-il besoin d'électricité ?
Non. La technologie IceFree maintient la surface du miroir exempte de buée et de givre sans alimentation électrique.

La fixation est-elle incluse ?
Oui. Le miroir est livré avec une fixation pour poteaux Ø 76 mm, qui permet d'orienter et d'incliner le miroir. La fixation murale et les poteaux sont disponibles en accessoires.

Quelles tailles sont disponibles ?
Le miroir est disponible en 450 × 600 mm (distance maximale 6 m, 12 kg), 600 × 800 mm (10 m, 20 kg) et 800 × 1000 mm (15 m, 32 kg).

Le miroir peut-il être fixé à un mur ?
Oui. Le miroir est conçu pour un montage sur poteau comme sur mur, et une fixation murale en acier galvanisé est disponible en accessoire pour toutes les tailles.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-icefree-basic

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu