Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL IceFree ECO

Le DURABEL IceFree ECO est un miroir de circulation en acier inoxydable doté d'un système thermo-gel qui empêche la formation de condensation et de givre sur la surface du miroir jusqu'à −20 °C, sans nécessiter…









L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Diamètre	600 mm, 800 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Poids	9–27 kg

- Surface réfléchissante de haute qualité en acier inoxydable
- Système thermo-gel qui régule la température de surface du miroir en fonction de la température ambiante réelle
- Empêche la condensation et le givre sur la surface du miroir jusqu'à −20 °C
- Aucune alimentation électrique coûteuse nécessaire
- Boîtier en ABS blanc résistant aux intempéries avec bandes rouges réfléchissantes

DESCRIPTION

Le DURABEL IceFree ECO est un miroir de circulation en acier inoxydable doté d'un système thermo-gel qui empêche la formation de condensation et de givre sur la surface du miroir jusqu'à −20 °C, sans nécessiter d'alimentation électrique coûteuse. Alternative économique à notre Miroir de circulation IceFree, il conserve le même système thermo-gel éprouvé. Ce miroir s'utilise en extérieur, dans les rues et sur les routes, sur les parkings ainsi que dans les zones résidentielles et les copropriétés, notamment dans les lieux soumis à des conditions météorologiques extrêmes ou dépourvus d'alimentation électrique adaptée.

CARACTÉRISTIQUES

- Collier universel fourni pour poteaux Ø 60–90 mm, sans adaptateur

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Rues & routes · Parkings extérieurs · Zones résidentielles & copropriétés

VARIANTES

Rectangulaire

Réf.	Hauteur	Largeur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Matériau	Forme	Poids
242.24.151	450 mm	600 mm	–	6 m	Acier inoxydable & plastique	Rectangle	17 kg
242.27.488	600 mm	800 mm	–	10 m	Acier inoxydable & plastique	Rectangle	17,5 kg
242.25.771	800 mm	1000 mm	–	15 m	Acier inoxydable & plastique	Rectangle	27 kg

Rond

Réf.	Hauteur	Largeur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Matériau	Forme	Poids
242.20.096	–	–	600 mm	6 m	Acier inoxydable	Rond	9 kg
242.28.986	–	–	800 mm	10 m	Acier inoxydable	Rond	18 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Type Collier universel (60–90 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**
Matériau	**Acier inoxydable, Acier inoxydable & plastique**
Forme	**Rectangle, Rond**
Type	**Collier universel (60–90 mm)**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est conçu pour un montage sur poteau et au mur. Le collier universel fourni convient aux poteaux d'un diamètre de 60–90 mm, sans adaptateur. En accessoires, nous proposons des poteaux pour miroir galvanisés Ø 60 et Ø 76 mm en hauteurs de 3000, 3500 et 4000 mm, des poteaux muraux de 800 et 1200 mm, des socles en béton, une fixation murale en acier galvanisé, des fixations en fourche pour deux miroirs de circulation ainsi qu'un feuillard en acier inoxydable avec outil de serrage et boucles. Vous trouverez plus d'informations dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir et la fixation universelle sont fabriquées en acier inoxydable. Le boîtier est en ABS blanc résistant aux intempéries et comporte des bandes rouges réfléchissantes. Dans les données des variantes, le matériau indiqué est l'acier inoxydable et le plastique pour les versions rectangulaires, et l'acier inoxydable pour les versions rondes.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir a-t-il besoin d'électricité pour rester sans givre ?
Non. Le système thermo-gel régule la température de surface en fonction de la température ambiante et empêche la condensation et le givre jusqu'à −20 °C, sans alimentation électrique.

Quelle taille choisir ?
Choisissez en fonction de la distance maximale : 450 × 600 mm ou Ø 600 mm pour 6 m, 600 × 800 mm ou Ø 800 mm pour 10 m et 800 × 1000 mm pour 15 m.

À quels poteaux le collier convient-il ?
Le collier universel fourni convient aux poteaux d'un diamètre de 60–90 mm, sans adaptateur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-icefree-eco
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu