Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL IceFree PRO

Le DURABEL IceFree PRO est un miroir de circulation qui ne s'embue pas et ne givre pas : vous conservez une bonne visibilité même lorsque la météo change.









L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Système de fixation	Montage sur poteau et mural
Poids	19–36 kg

- Ne s'embue pas et ne givre pas
- Robuste et incassable
- Particulièrement adapté aux sites soumis à des conditions météorologiques variables
- Offre une vision claire même par des températures inférieures à -20 °C
- Ne nécessite aucune alimentation électrique

DESCRIPTION

Il se monte sur poteau ou au mur et s'utilise en extérieur comme en intérieur : le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi que dans les entrepôts et les centres de distribution.

CARACTÉRISTIQUES

- Bordure réfléchissante rouge et blanche pour une meilleure visibilité
- Collier universel pour poteaux de diamètre 60–90 mm et fixation intégrée pour feuillard – aucun adaptateur nécessaire
- Couvert par une garantie de fonctionnement de 25 ans

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Largeur	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
242.17.6396	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL IceFree PRO 1	19 kg
242.14.389	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL IceFree PRO 2	22,2 kg
242.15.533	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL IceFree PRO 3	36 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Acier inoxydable · Forme Rectangulaire · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**DURABEL IceFree PRO 1, DURABEL IceFree PRO 2, DURABEL IceFree PRO 3**
Matériau	**Acier inoxydable**
Forme	**Rectangulaire**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte sur poteau ou au mur. Le collier universel convient aux poteaux de diamètre 60–90 mm et, grâce à la fixation intégrée pour feuillard, vous pouvez fixer le miroir avec un feuillard en acier sans adaptateur. En accessoires, nous proposons des poteaux pour miroir galvanisés Ø 60 mm et Ø 76 mm en hauteurs 3000, 3500 et 4000 mm, des lests en béton (également en kit avec poteau galvanisé), des poteaux muraux de 800 mm et 1200 mm, une fixation murale en acier galvanisé ainsi que des fixations en fourche pour deux miroirs de circulation. Pour le montage par feuillard, nous proposons du feuillard en acier inoxydable de 1/2" (12 mm) et 3/4" (19 mm), des boucles pour feuillard et un outil de tension.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est en acier inoxydable. L'IceFree PRO associe la face miroir éprouvée du DURABEL PRO à de nouveaux matériaux thermoactifs. Ceux-ci régulent la température de la surface du miroir en fonction de la température extérieure, ce qui empêche la formation de buée et de givre – sans aucune alimentation électrique. Un panneau arrière stable en aluminium protège les couches thermiques brevetées. La fonction est couverte par une garantie de fonctionnement de 25 ans.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Garantie 25 ans
Garantie de fonctionnement de 25 ans

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le miroir a-t-il besoin d'électricité pour rester exempt de givre ?
Non. Des matériaux thermoactifs régulent la température de la surface du miroir en fonction de la température extérieure : aucune alimentation électrique n'est donc nécessaire.

Le miroir fonctionne-t-il par grand froid ?
Oui. Il offre une vision claire même par des températures inférieures à −20 °C.

Quelle taille choisir ?
Cela dépend de la distance : le PRO 1 (450 × 600 mm) convient jusqu'à 6 m, le PRO 2 (600 × 800 mm) jusqu'à 10 m et le PRO 3 (800 × 1000 mm) jusqu'à 15 m.

Quels poteaux conviennent ?
Le collier universel convient aux poteaux de diamètre 60–90 mm. Le miroir peut également être monté au mur ou avec un feuillard en acier grâce à la fixation intégrée pour feuillard.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-icefree-pro

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu