Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acier inoxydable poli

Miroir de circulation DURABEL PRO

DURABEL PRO est un miroir de circulation doté d'une surface réfléchissante en acier inoxydable de haute qualité et d'un cadre robuste en aluminium.









L'ESSENTIEL

Hauteur	450–800 mm
Largeur	600–1000 mm
Distance d'observation max. du miroir	6–15 m
Système de fixation	Montage sur poteau et mural
Poids	12–17,2 kg

- Offre une image nette et sans distorsion
- Résiste aux environnements agressifs, par exemple aux fortes chaleurs ou à un air chargé de soude ou de solvants
- Dispose d'un bord réfléchissant rouge et blanc pour une meilleure visibilité
- S'embue moins que les miroirs de circulation classiques
- Conserve la brillance de l'image réfléchie pendant de nombreuses années

DESCRIPTION

Il est conçu pour offrir une grande durabilité et une qualité optique élevée. Il renforce la sécurité aux endroits à faible visibilité en offrant une vue dégagée dans les angles aux entrées, aux sorties, dans les passages étroits, aux points de contrôle et aux carrefours. Ce miroir s'utilise le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution, ainsi que dans les sites de production et les ateliers, aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Est équipé d'un collier de serrage universel (Ø 60–90 mm) pour un montage selon l'angle souhaité
- Bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 25 ans

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Rues & routes · Entrepôt & logistique · Production & atelier · Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Largeur	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
242.12.680	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL PRO 1	13 kg
242.11.505	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL PRO 2	12 kg
242.10.092	800 mm	1000 mm	15 m	Durabel pro 3	17,2 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Acier inoxydable · Forme Rectangulaire · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**DURABEL PRO 1, DURABEL PRO 2, Durabel pro 3**
Matériau	**Acier inoxydable**
Forme	**Rectangulaire**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte sur poteau ou au mur. Le collier de serrage universel s'adapte aux poteaux d'un diamètre de 60–90 mm et vous permet d'orienter le miroir selon l'angle souhaité. En accessoires, nous proposons des poteaux pour miroir galvanisés de Ø 60 mm et Ø 76 mm (hauteur 3 000, 3 500 ou 4 000 mm), un bloc béton ainsi qu'un kit bloc béton avec poteau galvanisé, des poteaux muraux (800 mm et 1 200 mm), une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles et des fixations en fourche pour deux miroirs de circulation. Pour un montage par cerclage, nous proposons du feuillard en acier inoxydable (1/2" et 3/4", 30 m), des boucles et un outil de serrage. Le catalogue produit est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface réfléchissante est en acier inoxydable de haute qualité et le cadre en aluminium robuste. Cette combinaison protège le miroir des intempéries. Le miroir convient aux environnements agressifs soumis à de fortes chaleurs ou dont l'air contient de la soude ou des solvants, et la brillance de l'image réfléchie est préservée pendant de nombreuses années. DURABEL PRO bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 25 ans.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

25 YEAR WARRANTY

Garantie 25 ans
Garantie de fonctionnement de 25 ans

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille choisir ?
Cela dépend de la distance : le modèle 450 × 600 mm offre une distance maximale de 6 m, le 600 × 800 mm de 10 m et le 800 × 1000 mm de 15 m.

Le miroir peut-il être fixé sur un poteau existant ?
Oui. Le collier de serrage universel s'adapte aux poteaux de Ø 60–90 mm et vous permet d'orienter le miroir comme vous le souhaitez. Il peut également être monté au mur.

Le miroir convient-il aux environnements industriels exposés aux solvants ?
Oui. Il convient aux environnements agressifs, par exemple aux fortes chaleurs ou à un air contenant de la soude ou des solvants.

Quelle est la durée de la garantie ?
DURABEL PRO bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 25 ans.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-durabel-pro

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu