Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement vendus à l'unité

Lampe de signalisation LED 200 mm

La lampe de signalisation LED 200 mm est dotée d'une optique LED à haute efficacité énergétique qui assure une signalisation et un feu d'avertissement bien visibles dans les environnements exigeants.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L8H
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	230x230x40 mm
Réf.	E035
Poids	0,5 kg

- Optique LED à haute efficacité énergétique avec 120 LED
- Forte intensité lumineuse et éclairage homogène
- Lumière jaune de classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352
- Construction robuste pour les environnements exigeants
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie

DESCRIPTION

Sa construction robuste, sa forte intensité lumineuse et son éclairage homogène garantissent une visibilité maximale. Elle est utilisée lors de travaux routiers, sur les chantiers et le long des rues et des routes.

CARACTÉRISTIQUES

- Réduction de puissance
- Intégration rapide et simple dans les systèmes existants
- Capteur crépusculaire disponible sur demande

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Travaux routiers

Chantiers de construction

Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	120 LED	Panneau solaire	20/50 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard 55 h / 120 h / 310 h / 570 h - Triple flash/mode court 110 h / 250 h / 630 h / 1100 h
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

MONTAGE ET FIXATION

La lampe est conçue pour une intégration rapide et simple dans les systèmes existants et fonctionne en 12/24 V. Un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lampe présente une construction robuste et une optique LED à haute efficacité énergétique, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Elle supporte des températures de −15 °C à +85 °C.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La lampe relève de la classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352 et émet une lumière jaune.

La lampe peut-elle être alimentée par énergie solaire ?
Oui. Elle est prévue pour un panneau solaire de 20 ou 50 W ainsi que pour des batteries de 18, 40, 100 et 180 Ah, avec une alimentation électrique de 12/24 V.

Un capteur crépusculaire est-il disponible ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-200-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu