Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement – lot de 2

Lampe de signalisation LED 200 mm lot de 2

Cette lampe de signalisation LED dispose d'une optique LED de 200 mm de diamètre et est livrée par lot de 2.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L8H
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	140x140x30 mm
Réf.	E039
Poids	1,3 kg

- Diffusion lumineuse nette et économe en énergie
- Conçue pour les applications d'avertissement et de signalisation
- Optique LED de 200 mm de diamètre
- Source lumineuse de 2 × 120 LED
- Lumière jaune

DESCRIPTION

Elle offre une diffusion lumineuse nette et économe en énergie pour les applications d'avertissement et de signalisation, et s'utilise lors d'interventions temporaires en extérieur telles que travaux routiers, chantiers et fermetures de rues et de routes.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352
- Avec réduction de puissance
- Disponible avec capteur crépusculaire sur demande

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Travaux routiers

Chantiers de construction

Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	2x120 LED	Panneau solaire	Standard 110 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard alt. 15 h / 35 h / 95 h / 165 h - Triple flash/mode court alt. 50 h / 120 h / 310 h / 565 h - Mode standard 19 h / 40 h / 100 h / 190 h - Triple flash/mode court 55 h / 120
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de lampes sont incluses ?
La lampe est livrée par lot de 2, soit 2 lampes avec optique LED de 200 mm.

Quelle est la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La lampe est conforme à la classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352 et émet une lumière jaune.

La lampe est-elle disponible avec capteur crépusculaire ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

Quelle alimentation électrique est utilisée ?
La lampe fonctionne en 12/24 V. Les types de batterie et le panneau solaire indiqués pour le produit figurent dans le tableau Données techniques.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-200-mm-lot-de-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu