Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement vendus à l'unité

Lampe de signalisation LED 230 mm

La lampe de signalisation LED 230 mm est une lampe à haute visibilité, conçue pour les environnements exigeants.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L8H
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	230x230x150 mm
Réf.	E041
Poids	1 kg

- Haute visibilité
- Construction robuste pour environnements exigeants
- Faible consommation d'énergie pour un fonctionnement prolongé
- Longue durée de vie et efficacité énergétique
- Résistante aux chocs et aux vibrations

DESCRIPTION

Grâce à sa construction robuste et à sa faible consommation d'énergie, elle convient à un fonctionnement prolongé et s'intègre facilement dans les systèmes existants. Elle est typiquement utilisée sur les travaux routiers, les chantiers ainsi que sur les rues et les routes, pour un usage temporaire en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Intégration facile dans les systèmes existants
- Montage rapide et facile

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Travaux routiers
- Chantiers de construction
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	120 LED	Panneau solaire	20/50 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard 55 h / 120 h / 310 h / 570 h - Triple flash/mode court 110 h / 250 h / 630 h / 1100 h
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

MONTAGE ET FIXATION

La lampe se monte rapidement et facilement, et s'intègre aisément dans les systèmes existants.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lampe présente une construction robuste, résistante aux chocs et aux vibrations. La technologie LED offre une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie, ce qui rend la lampe économe en énergie lors d'un fonctionnement prolongé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? À quelle norme la lampe est-elle conforme ?
L'intensité lumineuse est conforme à la norme UNI EN 12352 classe L8H.

? Quelle est la tension d'alimentation de la lampe ?
L'alimentation électrique est de 12/24 V.

? La lampe est-elle disponible avec capteur crépusculaire ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

? À quelles températures la lampe fonctionne-t-elle ?
La plage de température s'étend de −15 °C à +85 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-230-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu