Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement – lot de 2

Lampe de signalisation LED 230 mm lot de 2

La lampe de signalisation LED de 230 mm de diamètre est livrée en lot de 2 et offre une visibilité optimale dans les environnements exigeants.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L8H
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	140x140x30 mm
Réf.	E042
Poids	1,9 kg

- Offre une visibilité optimale dans les environnements exigeants
- Design compact pour les applications d'avertissement et de signalisation
- Technologie LED pour une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie
- Émet une lumière jaune grâce à 2 × 120 LED
- Répond à la classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352

DESCRIPTION

Compacte, elle convient aux applications d'avertissement et de signalisation, par exemple sur les travaux routiers, les chantiers de construction et le long des rues et des routes.

CARACTÉRISTIQUES

- Dispose d'une réduction de puissance
- Fonctionne avec une alimentation électrique de 12/24 V
- Résiste à des températures de −15 °C à +85 °C
- Disponible avec capteur crépusculaire sur demande

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Travaux routiers

Chantiers de construction

Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	2x120 LED	Panneau solaire	Standard 110 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard alt. 15 h / 35 h / 95 h / 165 h - Triple flash/mode court alt. 50 h / 120 h / 310 h / 565 h - Mode standard 19 h / 40 h / 100 h / 190 h - Triple flash/mode court 55 h / 120
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de lampes sont incluses ?
Les lampes sont vendues en lot de 2.

Quelles sont la couleur de la lumière et la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La couleur de la lumière est jaune, et la lampe répond à la classe d'intensité lumineuse L8H selon UNI EN 12352.

La lampe résiste-t-elle au froid ?
La plage de température s'étend de −15 °C à +85 °C.

Un capteur crépusculaire est-il disponible ?
Le capteur crépusculaire est disponible sur demande.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-230-mm-lot-de-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu