Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement vendus à l'unité

Lampe de signalisation LED Diamètre 300 mm

La lampe de signalisation LED d'un diamètre de 300 mm dispose d'une optique LED compacte qui assure une signalisation lumineuse bien visible dans les environnements routiers exigeants.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L9M
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	340x340x45 mm
Réf.	E043
Poids	1,4 kg

- Assure une signalisation lumineuse bien visible dans les environnements routiers exigeants
- Optique LED compacte avec 232 diodes électroluminescentes
- Conforme à la classe d'intensité lumineuse L9M selon UNI EN 12352
- Émet une lumière jaune
- Construction robuste et faible poids pour un montage facile

DESCRIPTION

Elle s'utilise sur les chantiers routiers, dans les rues et sur les routes ainsi que sur les chantiers de construction, partout où l'attention des usagers doit être attirée par un feu d'avertissement jaune. Sa construction robuste et son faible poids facilitent son montage.

CARACTÉRISTIQUES

- Dotée d'une réduction de puissance
- Mode standard ainsi que mode triple clignotement et mode court
- Disponible avec capteur crépusculaire sur demande

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Travaux routiers · Rues & routes · Chantiers de construction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	232 LED	Panneau solaire	50 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Triple flash/mode court 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

MONTAGE ET FIXATION

Son faible poids de 1,4 kg rend la lampe facile à monter.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lampe présente une construction robuste pour une utilisation dans des environnements routiers exigeants. Elle est spécifiée pour une plage de température de −15 °C à +85 °C.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelle est la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La lampe est conforme à la classe d'intensité lumineuse L9M selon UNI EN 12352 et émet une lumière jaune grâce à 232 LED.

? La lampe peut-elle être équipée d'un capteur crépusculaire ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

? Quelles batteries sont disponibles ?
La lampe est disponible avec les types de batterie 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah et 180 Ah. Les intervalles de temps indiqués sont de 35–380 h en mode standard et de 75–770 h en mode triple clignotement et mode court.

? Quelles températures la lampe supporte-t-elle ?
La lampe est spécifiée pour des températures de −15 °C à +85 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-diametre-300-mm
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu