Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement – lot de 2

Lampe de signalisation LED 300 mm lot de 2

La lampe de signalisation LED est livrée en lot de 2, avec une optique LED de 300 mm de diamètre, et offre un éclairage puissant et net d'une grande visibilité.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L9M
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	340x340x45 mm
Réf.	E044
Poids	2,7 kg

- Optique LED de 300 mm de diamètre
- Deux lampes par emballage
- Éclairage puissant et net d'une grande visibilité
- Optique LED à faible consommation d'énergie
- Construction robuste et fiable

DESCRIPTION

Elle convient lorsqu'une optique de 300 mm est exigée et s'utilise sur les chantiers routiers, les chantiers de construction ainsi qu'en bordure des rues et des routes. Les lampes sont livrées prêtes pour un montage simple et rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'intensité lumineuse L9M selon UNI EN 12352
- Réduction de puissance
- Capteur crépusculaire disponible sur demande
- Installation facile

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Travaux routiers
- Chantiers de construction
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	2x232 LED	Panneau solaire	Standard 110 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard alt. 10 h / 22 h / 60 h / 110 h - Triple flash/mode court alt. 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Mode standard 15 h / 40 h / 100 h / 190 h - Triple flash/mode court 35 h / 85 h
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

MONTAGE ET FIXATION

Les lampes sont livrées prêtes pour un montage simple et rapide et sont faciles à installer.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les lampes sont dotées d'une optique LED à faible consommation d'énergie et sont décrites comme robustes et fiables. La fonction de réduction de puissance est incluse.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Combien de lampes sont incluses ?
L'emballage contient 2 lampes de signalisation LED avec optique de 300 mm.

? Quelle est la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La classe d'intensité lumineuse est L9M selon UNI EN 12352, et la couleur de la lumière est jaune.

? Un capteur crépusculaire est-il disponible ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

? Quelle est l'alimentation électrique de la lampe ?
L'alimentation électrique est de 12/24 V. Les données produit indiquent les types de batterie 18, 40, 100 et 180 Ah ainsi qu'un panneau solaire standard de 110 W.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-300-mm-lot-de-2

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu