Feux d'avertissement et feux à éclats · Feux d'avertissement vendus à l'unité

Lampe de signalisation LED Ø340 mm

La lampe de signalisation LED est une lampe puissante offrant une grande visibilité pour les applications professionnelles.



L'ESSENTIEL

Type de batterie	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe d'intensité lumineuse	UNI EN 12352 classe L9M
Couleur de la lumière	Jaune
Dimensions	340x340x220 mm
Réf.	E059
Poids	2,5 kg

- Technologie LED économe en énergie avec 232 diodes
- Intensité lumineuse élevée et visibilité optimale
- Diffusion homogène de la lumière pour des signaux clairs
- Lumière jaune de classe d'intensité lumineuse L9M selon UNI EN 12352
- Faible consommation d'énergie et longue durée de vie

DESCRIPTION

Sa construction robuste et sa diffusion homogène de la lumière assurent des signaux clairs, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. La lampe s'utilise en extérieur sur les chantiers routiers, les chantiers de construction et le long des rues et des routes.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction robuste, résistante et nécessitant peu d'entretien
- Réduction de puissance
- Mode standard ainsi que modes triple clignotement et court
- Capteur crépusculaire disponible sur demande

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Travaux routiers

Chantiers de construction

Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse	232 LED	Panneau solaire	50 W
Réduction de puissance	Oui	Alimentation électrique	12/24 V
Plage de température	-15 °C – +85 °C	Intervalle de temps	Mode standard 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Triple flash/mode court 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Capteur crépusculaire	Disponible sur demande		

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La lampe présente une construction robuste, résistante et nécessitant peu d'entretien. La technologie LED garantit une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie, et la réduction de puissance contribue à économiser l'énergie.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la classe d'intensité lumineuse de la lampe ?
La lampe appartient à la classe d'intensité lumineuse L9M selon UNI EN 12352 et émet une lumière jaune grâce à 232 LED.

Quelles options de batterie sont disponibles ?
La lampe est disponible avec les types de batterie 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah et 180 Ah, et son alimentation électrique est de 12/24 V.

La lampe est-elle disponible avec capteur crépusculaire ?
Oui, un capteur crépusculaire est disponible sur demande.

À quelles températures la lampe fonctionne-t-elle ?
La plage de température s'étend de −15 °C à +85 °C.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/lampe-de-signalisation-led-o340-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu