Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acrylique

Miroir de circulation EUCRYL

EUCRYL est un miroir de circulation en acrylique, un miroir de surveillance pour usage extérieur comme intérieur, d'une qualité optique exceptionnelle.









L'ESSENTIEL

Largeur	600–1200 mm
Hauteur	400–1000 mm
Diamètre	600 mm, 800 mm
Distance d'observation max. du miroir	4–22 m
Poids	3,2–14,3 kg

- Verre acrylique résistant aux chocs, d'une qualité optique exceptionnelle
- Surface de miroir à bombage régulier
- Quatre tailles carrées (rectangulaires) et deux tailles rondes
- Cadre en plastique stabilisé UV, inaltérable à la corrosion et résistant aux intempéries
- Surfaces rouges réfléchissantes sur le cadre

DESCRIPTION

Les miroirs en plastique comme celui-ci servent à renforcer la sécurité routière aux endroits à visibilité réduite et là où la qualité optique de l'image réfléchie est primordiale. Il s'utilise le long des rues et des routes, sur les parkings extérieurs, dans les entrepôts et centres de distribution, ainsi que dans les garages et parkings couverts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Rues & routes
- Parkings extérieurs
- Entrepôt & logistique
- Garages & parkings couverts

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger et livré prêt à monter pour une installation facile
- Support intégré pour un montage selon l'angle souhaité sur des poteaux de diamètre 60 mm et 76 mm
- Convient au montage sur poteau comme au montage mural

VARIANTES

Rectangulaire

Réf.	Largeur	Hauteur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Type	Forme	Poids
243.10.847	600 mm	400 mm	–	5 m	VIEW-MINDER 1	Rectangulaire	3,2 kg
243.12.742	800 mm	600 mm	–	10 m	VIEW-MINDER 2	Rectangulaire	7 kg
243.10.178	1000 mm	800 mm	–	15 m	VIEW-MINDER 3	Rectangulaire	11,5 kg
243.25.569	1200 mm	1000 mm	–	22 m	VIEW-MINDER 4	Rectangulaire	14,3 kg

Rond

Réf.	Largeur	Hauteur	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Type	Forme	Poids
243.10.158	–	–	600 mm	4 m	VIEW-MINDER 600	Rond	4 kg
243.12.563	–	–	800 mm	8 m	VIEW-MINDER 800	Rond	6,5 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Verre acrylique · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Cadre Plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de fixation	**Montage sur poteau et mural**	Matériau	**Verre acrylique**
Type	**VIEW-MINDER 1, VIEW-MINDER 2, VIEW-MINDER 3, VIEW-MINDER 4, VIEW-MINDER 600, VIEW-MINDER 800**	Forme	**Rectangulaire, Rond**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Cadre	**Plastique**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est livré prêt à monter et peut être fixé sur un poteau ou un mur. Grâce au support intégré, vous le montez selon l'angle souhaité sur des poteaux de diamètre 60 mm ou 76 mm. Sont disponibles en accessoires : des poteaux pour miroir galvanisés en Ø 60 mm et Ø 76 mm, en hauteurs 3000, 3500 et 4000 mm, un bloc béton (Trafistop) et un kit bloc béton avec poteau galvanisé, ainsi que des poteaux muraux de 800 mm (pour miroirs 400 × 600 et 600 × 800 mm) et de 1200 mm (pour 800 × 1000 mm). Nous proposons également une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles, une fixation galvanisée à chaud pour VIEW-Minder de 300 × 100 mm et des fixations en fourche pour deux miroirs de circulation (pour 400 × 600 mm d'une part, et 600 × 800 et 800 × 1000 mm d'autre part). Du feuillard en acier inoxydable de 1/2" (12 mm) et 3/4" (19 mm), des boucles pour feuillard et une pince de serrage sont également disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en verre acrylique résistant aux chocs. Le cadre est en plastique stabilisé UV, inaltérable à la corrosion et résistant aux intempéries, et ses surfaces rouges sont réfléchissantes. Le miroir est conçu pour un usage extérieur comme intérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelle taille choisir ?
Cela dépend de la distance à surveiller. La distance maximale va de 4 m pour le Ø 600 mm jusqu'à 22 m pour le VIEW-MINDER 4 (1200 × 1000 mm) – retrouvez toutes les variantes dans le tableau Données techniques.

? Le miroir est-il compatible avec mon poteau ?
Le support intégré convient aux poteaux de diamètre 60 mm et 76 mm, et le miroir peut être monté selon l'angle souhaité.

? Le miroir peut-il être installé en extérieur comme en intérieur ?
Oui. Il est conçu pour un usage extérieur comme intérieur, et son cadre est stabilisé UV, inaltérable à la corrosion et résistant aux intempéries.

? Le miroir peut-il être monté au mur ?
Oui. Il est conçu pour un montage sur poteau ou mural, et une fixation murale en acier galvanisé pour toutes les tailles est disponible en accessoire.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-eucryl

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu