Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acrylique

Miroir de circulation EXPLORER

Le miroir de circulation Dancop EXPLORER est un miroir grand angle en acrylique à convexité de 180°, qui offre une image d'une grande netteté et réduit les angles morts là où véhicules et piétons se croisent.









L'ESSENTIEL

Diamètre	600 mm, 800 mm
Distance d'observation max. du miroir	15 m, 20 m
Système de fixation	Montage sur poteau et mural
Matériau	Verre acrylique
Poids	4,65–5,79 kg

- Grand angle de 180° pour une vue d'ensemble maximale et moins d'angles morts
- Acrylique certifié TÜV, environ 70 % plus résistant aux chocs que le verre et plus léger
- Joint rouge résistant aux intempéries, qui attire le regard pour une visibilité élevée
- Testé à la charge de vent jusqu'à force ouragan (classe 12, >117 km/h)
- Fixation universelle pour mur ou poteau Ø 50–85 mm pour un montage simple

DESCRIPTION

Il permet de surveiller les zones de production, les intersections, les sorties et les allées d'entrepôt dans la logistique et la distribution, dans les garages et parkings couverts, dans l'industrie et les ateliers, ainsi que sur les terminaux de fret et les quais de chargement. Le miroir est homologué pour un usage en intérieur comme en extérieur et il est livré avec une fixation universelle robuste pour un montage mural ou sur poteau.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologué pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Garantie de fonctionnement de 2 ans

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Garages & parkings couverts
- Production & atelier
- Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Poids
EXPLORER-60	600 mm	15 m	4,653 kg
EXPLORER-80	800 mm	20 m	5,794 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Verre acrylique · Type Standard · Forme Rond · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Cadre PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Standard**
Forme	**Rond**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**
Cadre	**PVC**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se monte au mur ou sur un poteau d'un diamètre de 50–85 mm. La fixation universelle très solide est fournie et permet un réglage en continu, afin que vous puissiez définir la ligne de visée optimale. Grâce à son faible poids, l'installation est rapide et aisée, au mur comme sur poteau. Tout le nécessaire pour un montage standard est inclus dans l'emballage. Un bloc béton avec poteau galvanisé est disponible en accessoire. Le guide de montage de chaque taille se trouve dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface réfléchissante est fabriquée en acrylique léger et résistant aux chocs. L'acrylique est certifié TÜV et environ 70 % plus résistant aux chocs que le verre. Le cadre est en PVC et le joint rouge résiste aux intempéries. Le miroir est testé à la charge de vent jusqu'à force ouragan, classe 12 (>117 km/h), et bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 2 ans. Les certificats TÜV et les certificats TÜV de charge de vent des deux tailles sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Certifié TÜV-GS et charge de vent

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille choisir ?
Choisissez en fonction de la distance à surveiller : le modèle de 600 mm est conçu pour une distance jusqu'à 15 m et celui de 800 mm jusqu'à 20 m.

La fixation est-elle fournie ?
Oui. Une fixation universelle à réglage continu pour mur ou poteau Ø 50–85 mm est fournie, ainsi que tout le nécessaire pour un montage standard.

Le miroir peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Il est homologué pour un usage en intérieur comme en extérieur, dispose d'un joint résistant aux intempéries et est testé à la charge de vent jusqu'à la classe 12 (>117 km/h).

Pourquoi de l'acrylique plutôt que du verre ?
L'acrylique certifié TÜV est environ 70 % plus résistant aux chocs que le verre et plus léger, ce qui facilite également le montage.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-explorer

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu