
Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Balise de signalisation flexible Orange avec réflecteurs argentés

La balise de signalisation flexible en polyuréthane orange avec réflecteurs argentés est utilisée pour la gestion professionnelle du trafic, aussi bien dans des environnements temporaires que fixes.





L'ESSENTIEL

Largeur	200 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	755 mm, 995 mm
Matériau	Polyuréthane (PU)
Poids	3,75–4,94 kg

- Résiste aux chocs : plie et reprend sa forme initiale
- Peut s'incliner jusqu'à 180° dans toutes les directions
- Offre une grande visibilité, même dans l'obscurité, grâce à sa couleur orange vif et à ses bandes réfléchissantes
- Sert au guidage et à la délimitation du trafic
- Convient aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur

DESCRIPTION

Elle plie en cas de choc puis reprend sa forme initiale : vous disposez ainsi d'une délimitation robuste, visible et facile à entretenir. Le poteau s'utilise sur les rues et les routes, sur les parkings extérieurs, le long des voies piétonnes et cyclables et sur les chantiers. Il a été conçu pour les ateliers, les entreprises de travaux et les responsables d'exploitation.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Rues & routes
- Voies piétonnes & cyclables
- Chantiers de construction

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à monter et à entretenir
- Livré prémonté

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
FP750	755 mm	3,745 kg
FP1000	995 mm	4,943 kg

Toutes les variantes : Largeur 200 mm · Profondeur 200 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Orange · Effet d'avertissement Marquage d'avertissement argenté réfléchissant · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Fixation Fixation par boulons · Caractéristiques Flexible grâce à une fabrication spéciale, inclinable jusqu'à 180° dans toutes les directions en cas de contact · Diamètre 80 mm · Largeur sans platine 80 mm · Profondeur sans platine 80 mm · Livré Prémonté · Nombre de trous de fixation 3 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Couleur de la platine Orange · Garantie 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Orange**	Effet d'avertissement	**Marquage d'avertissement argenté réfléchissant**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**	Fixation	**Fixation par boulons**
Caractéristiques	**Flexible grâce à une fabrication spéciale, inclinable jusqu'à 180° dans toutes les directions en cas de contact**	Diamètre	**80 mm**
Largeur sans platine	**80 mm**	Profondeur sans platine	**80 mm**
Livré	**Prémonté**	Nombre de trous de fixation	**3**
Fixation incluse	**Matériel de montage non inclus**	Couleur de la platine	**Orange**
Garantie	**1 an**		

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau est livré prémonté et se boulonne au sol par les trois trous de fixation de la platine. Le matériel de montage n'est pas inclus. Un kit de fixation pour borne flexible (FB FP-FIX) est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en polyuréthane (PU) résistant à l'usure. Grâce à son procédé de fabrication spécifique, il est flexible : il plie en cas de choc et reprend sa forme initiale. La garantie est de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le poteau est livré prémonté, mais sans matériel de montage. Un kit de fixation (FB FP-FIX) est disponible en accessoire.

Que se passe-t-il si un véhicule heurte le poteau ?
Le poteau est en polyuréthane flexible : il plie en cas de choc, peut s'incliner jusqu'à 180° dans toutes les directions, puis reprend sa forme initiale.

Quelle hauteur choisir ?
Le poteau est disponible en 750 mm avec trois bandes réfléchissantes (3,745 kg) et en 1000 mm avec quatre bandes réfléchissantes (4,943 kg). Les deux modèles ont un diamètre de 80 mm.

Le poteau peut-il être utilisé en intérieur ?
Oui. Il convient aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/balise-de-signalisation-flexible-orange-avec-reflecteurs-argentes

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu