Équipements routiers et de circulation · Balises de signalisation et délinéateurs routiers

Balise de signalisation flexible Noire avec réflecteurs jaunes

La balise de signalisation flexible en polyuréthane résistant sert à délimiter les zones et à guider la circulation dans les environnements industriels et logistiques.





L'ESSENTIEL

Largeur	200 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	755 mm, 995 mm
Matériau	Polyuréthane (PU)
Poids	3,75–4,94 kg

- Délimite les zones dans les entrepôts, terminaux et zones de production
- Guide les flux de circulation en intérieur et en extérieur
- Signale clairement les zones dangereuses et les zones machines
- Se plie en cas de choc et reprend sa forme initiale
- Peut s'incliner jusqu'à 180° dans toutes les directions grâce à une fabrication spécifique

DESCRIPTION

En cas de choc, le poteau se plie puis reprend sa forme initiale, ce qui limite les dommages et l'entretien. Elle s'utilise dans les entrepôts et centres de distribution, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, sur les zones de production ainsi que dans les ateliers et sites de fabrication, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une excellente visibilité, même sous un faible éclairage, grâce à ses bandes jaunes réfléchissantes
- Résiste aux chocs répétés et offre une longue durée de vie
- S'installe facilement et ne demande qu'un entretien minimal

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Entrepôt & logistique
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Production & atelier

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
FP1000-S	995 mm	4,943 kg
FP750-S	755 mm	3,745 kg

Toutes les variantes : Largeur 200 mm · Profondeur 200 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Noir · Effet d'avertissement Marquage d'avertissement jaune réfléchissant · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Fixation Fixation par boulons · Caractéristiques Flexible grâce à une fabrication spéciale, inclinable jusqu'à 180° dans toutes les directions en cas de contact · Diamètre 80 mm · Largeur sans platine 80 mm · Profondeur sans platine 80 mm · Livré Prémonté · Nombre de trous de fixation 3 · Fixation incluse Matériel de montage non inclus · Couleur de la platine Noir · Garantie 1 an

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Effet d'avertissement	Marquage d'avertissement jaune réfléchissant
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur	Fixation	Fixation par boulons
Caractéristiques	Flexible grâce à une fabrication spéciale, inclinable jusqu'à 180° dans toutes les directions en cas de contact	Diamètre	80 mm
Largeur sans platine	80 mm	Profondeur sans platine	80 mm
Livré	Prémonté	Nombre de trous de fixation	3
Fixation incluse	Matériel de montage non inclus	Couleur de la platine	Noir
Garantie	1 an		

MONTAGE ET FIXATION

Le poteau est livré prémonté et se fixe au sol par boulonnage à travers la platine, qui comporte 3 trous de montage. Le matériel de montage n'est pas inclus : vous devez donc prévoir des boulons adaptés au support.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le poteau est fabriqué en polyuréthane (PU) flexible. Ce matériau résiste aux chocs répétés et offre une longue durée de vie ; comme le poteau se plie puis reprend sa forme, les dommages et l'entretien sont réduits au minimum. Le produit bénéficie d'une garantie de 1 an.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le matériel de montage est-il inclus ?
Non. Le poteau est livré prémonté, mais le matériel de montage pour les 3 trous de montage de la platine n'est pas inclus.

Le poteau peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui. Il s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour guider les flux de circulation.

Que se passe-t-il lorsque le poteau est percuté ?
Il se plie et peut s'incliner jusqu'à 180° dans toutes les directions, puis reprend sa forme initiale.

Quelles hauteurs sont disponibles ?
Le poteau est disponible en 750 mm avec 3 bandes jaunes (3,745 kg) et en 1000 mm avec 4 bandes jaunes (4,943 kg), tous deux d'un diamètre de 80 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/balise-de-signalisation-flexible-noire-avec-reflecteurs-jaunes

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu