Passe-câbles · Passe-câbles jusqu'à 8 tonnes

Passe-câble 1 mètre 2 canaux

Le passe-câble à deux canaux permet aux véhicules de franchir facilement des câbles ou de petits tuyaux tout en les protégeant. Il est facile à manipuler, se monte et se démonte rapidement et se transporte simplement.



L'ESSENTIEL

Matériau	Mélange de caoutchouc dur
Largeur	1000 mm
Couleur	Noir/Jaune
Longueur	245 mm
Réf.	K013
Poids	5,5 kg

- Fabriqué dans un mélange spécial de caoutchouc dur vulcanisé
- Caoutchouc recyclé
- Utilisable partout, y compris sur les routes et les chantiers
- Simple à manipuler
- Faible poids

DESCRIPTION

Il est utilisé lors d'événements et de barrières temporaires comme les salons et les festivals, sur les chantiers et les travaux routiers, ainsi que sur les sites d'entreprises dans la logistique et la distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Événements & barrières temporaires
- Chantiers de construction
- Travaux routiers
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Surface antidérapante
- Couvercle de protection jaune
- Charge à l'essieu jusqu'à 8 t
- Conçu pour la circulation des voitures et des poids lourds
- Système tenon/mortaise sur tous les éléments pour une extension à volonté
- Montage à l'infini

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de passage	45 mm
Nombre de canaux de câbles	2
Diamètre du canal de câbles	25 x 30 mm

MONTAGE ET FIXATION

Tous les éléments sont dotés d'un système tenon/mortaise : vous pouvez ainsi les assembler et étendre le passe-câble à la longueur de votre choix – le montage est infini. Le passe-câble se monte et se démonte rapidement. Des éléments de fixation 110 × 14 mm et un angle arrondi (référence 12-9002-01) sont disponibles en accessoires.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le passe-câble est fabriqué dans un mélange spécial de caoutchouc dur vulcanisé et présente une surface antidérapante. Le produit est composé de caoutchouc recyclé. Il est dimensionné pour une charge à l'essieu jusqu'à 8 t.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES



5-10 km/h
Vitesse recommandée : 5-10 km/h



8 tonnes
Capacité de charge : 8 tonnes

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle taille de câbles peut-on y loger ?
L'élément dispose de deux canaux de câbles de 25 × 30 mm (l × H) et est destiné aux câbles ou petits tuyaux.

Quels véhicules peuvent franchir le passe-câble ?
Il est conçu pour la circulation des voitures et des poids lourds et supporte une charge à l'essieu jusqu'à 8 t. La vitesse de franchissement recommandée est de 5–10 km/h.

Puis-je étendre le passe-câble ?
Oui. Tous les éléments sont dotés d'un système tenon/mortaise pour une extension à volonté. La largeur nette par élément une fois assemblé est de 970 mm.

Existe-t-il des embouts pour le passe-câble ?
Oui. Un angle arrondi, référence 12-9002-01, est disponible en accessoire, de même que des éléments de fixation 110 × 14 mm.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/passe-cable-1-metre-2-canaux

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu