
Portiques limiteurs de hauteur · Portiques limiteurs de hauteur pivotants

Limiteur de hauteur pivotant HBS 54 hauteur libre jusqu'à 3,8 m

Le limiteur de hauteur pivotant HBS 54 est une barre de limitation montée sur poteau pivotant, qui indique aux conducteurs la hauteur libre de passage et empêche les véhicules trop hauts d'entrer.









L'ESSENTIEL

Largeur	3000–6000 mm
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Hauteur totale	4000 mm
Hauteur max. de passage en dessous	3800 mm
Variantes	14 en 1 gammes
Poids	210 kg

- Hauteur libre de passage réglable jusqu'à 3,8 m, hauteur totale de 4,0 m au-dessus du sol
- Barre pivotant horizontalement, verrouillable par pas de 90° au niveau du poteau principal
- Étrier de manœuvre en acier inoxydable, à une hauteur de manœuvre de 0,7 m au-dessus du sol
- Barre de limitation en aluminium, 86 × 46 mm, avec rainure pour panneaux et publicité
- Renfort par câble avec tendeur à partir d'une largeur de 3 500 mm

DESCRIPTION

La hauteur libre se règle jusqu'à 3,8 m et la hauteur totale est de 4,0 m. Pour laisser passer un véhicule plus haut, la barre se pivote manuellement. Le limiteur de hauteur s'installe en extérieur, par exemple aux entrées de parkings, sur les terminaux de fret et les quais de chargement, ainsi que dans les stations-service.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Terminaux de fret & quais de chargement
- Stations-service

CARACTÉRISTIQUES

- Poteau d'appui 70 × 40 × 3 mm pour l'extrémité libre de la barre, réglable en hauteur +250/−0 mm
- Verrouillable par cadenas ou, en option, par triangle pompiers ou cylindre européen à verrouillage automatique
- Disponible en blanc avec réflecteurs rouges ou galvanisé à chaud avec réflecteurs rouges et blancs
- Fixation par boulonnage sur platine ou par scellement dans le béton

VARIANTES

Réf.	Largeur	Traitement de surface	Poids
HBS54-3000-RW	3000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-3000-VZ	3000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS54-3500-RW	3500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-3500-VZ	3500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS54-4000-RW	4000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-4000-VZ	4000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS54-4500-RW	4500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-4500-VZ	4500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS54-5000-RW	5000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-5000-VZ	5000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
HBS54-5500-RW	5500 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-5500-VZ	5500 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg
3-054-6000-0008	6000 mm	Galvanisé à chaud et laqué	210 kg
HBS54-6000-VZ	6000 mm	Galvanisé à chaud / Galvanisé	210 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier et aluminium	Dimensions de la lisse	86 x 46 mm
Diamètre du poteau de pivotement	121 mm	Dimensions de la platine de fixation	250 x 250 mm
Système de fixation	Ancré	Mécanisme de verrouillage	Cadenas
Couleur des anneaux rétroréfléchissants	Rouge		

MONTAGE ET FIXATION

Le limiteur de hauteur se fixe au sol par boulonnage via une platine de 250 × 250 mm avec un entraxe de perçage de 210 × 210 mm, ou se scelle dans le béton. Pour un scellement dans une nouvelle fondation, une cage d'ancrage est disponible en accessoire. La barre se pivote à l'aide de l'étrier de manœuvre, situé à 0,7 m au-dessus du sol, et se verrouille dans la position souhaitée par cadenas. En option, sont disponibles un boîtier de serrure avec cylindre européen, un triangle pompiers selon DIN 3223 et un verrouillage forcé, la clé ne pouvant être retirée qu'en position fermée. Une barre suspendue à chaînes peut être montée sous la barre en accessoire. Les instructions de montage et les plans de fondation pour le montage par boulonnage comme pour le scellement sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et, dans la version blanche, également laquées polyester RAL 9010. Le poteau pivotant est en tube d'acier, la barre de limitation en profilé d'aluminium et l'étrier de manœuvre en acier inoxydable. À partir d'une largeur de 3 500 mm, la barre est renforcée par un câble inox et un tendeur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le HBS 50 et le HBS 54 ?
La hauteur. Le HBS 50 a une hauteur totale de 3,0 m et une hauteur libre jusqu'à 2,8 m. Le HBS 54 a une hauteur totale de 4,0 m et une hauteur libre jusqu'à 3,8 m. La conception est par ailleurs identique.

Comment le limiteur de hauteur se monte-t-il ?
Il se fixe par boulonnage via une platine de 250 × 250 mm avec un entraxe de perçage de 210 × 210 mm, ou se scelle dans le béton. Les plans de fondation pour les deux méthodes sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Comment la barre se verrouille-t-elle ?
Par cadenas au niveau du poteau principal, par pas de 90°. En option, un boîtier de serrure avec cylindre européen ou triangle pompiers à verrouillage automatique est disponible.

Quelle version choisir ?
Les deux ont la même structure en acier galvanisé à chaud. La version blanche est en outre thermolaquée RAL 9010 et dotée de réflecteurs rouges. La version galvanisée à chaud n'est pas laquée et possède des réflecteurs rouges et blancs sur la barre.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/portique-limiteur-de-hauteur-pivotant

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu