Accessoires

Poteau de réception pour limiteur de hauteur pivotant HBS 50/54

Le poteau de réception soutient l'extrémité libre de la barre des limiteurs de hauteur pivotants Mannus HBS 50 et HBS 54.





L'ESSENTIEL

Modèle	HBS 50, HBS 54
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé, Galvanisé à chaud et laqué
Système de fixation	Ancré, Scellement
Dimensions du poteau	70 x 40 x 3 mm
Poids	20 kg

DESCRIPTION

Il s'agit d'un tube rectangulaire de 70 × 40 × 3 mm, réglable en hauteur de +250/−0 mm afin de s'adapter à la hauteur réglée de la barre.

Choisissez le modèle en fonction du limiteur de hauteur (HBS 50 d'une hauteur totale de 3,0 m ou HBS 54 d'une hauteur totale de 4,0 m), de la finition et du mode de fixation. Le poteau à sceller s'enfonce de 300 mm dans une fondation de 400 × 400 × 600 mm. Le poteau à visser dispose d'une platine de 200 × 200 mm avec un entraxe de fixation de 160 × 160 mm et des trous de Ø 13 mm. L'image 1 montre le poteau avec la tige de verrouillage, disponible en option.

VARIANTES

Poteau de réception pour HBS 50

Réf.	Modèle	Traitement de surface	Système de fixation	Poids
102469	HBS 50	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Scellement	20 kg
102470	HBS 50	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	20 kg
102471	HBS 50	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	20 kg
102472	HBS 50	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	20 kg

Poteau de réception pour HBS 54

Réf.	Modèle	Traitement de surface	Système de fixation	Poids
109355	HBS 54	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Scellement	
109356	HBS 54	Galvanisé à chaud et laqué	Scellement	
109357	HBS 54	Galvanisé à chaud / Galvanisé	Ancré	
109358	HBS 54	Galvanisé à chaud et laqué	Ancré	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier galvanisé à chaud

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/poteau-de-reception-pour-limiteur-de-hauteur-pivotant-hbs-50-54

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu