Protections de piliers · Protections de piliers en caoutchouc

Protection de pilier en mousse

La protection de pilier en mousse est un profilé de protection flexible en mousse de polyuréthane qui protège les colonnes et les véhicules contre les dommages coûteux et inutiles en cas de choc.









L'ESSENTIEL

Type	Pour colonnes d'angle, Pour colonnes rondes
Largeur	500 mm
Hauteur	200 mm
Matériau	Polyuréthane (PU)
Poids	0,8–0,95 kg

- Convient aux colonnes rectangulaires et rondes, aux murs, aux saillies de murs, aux passages et aux poutres
- Évite les dommages coûteux et inutiles aux véhicules et aux biens
- Deux inserts en acier intégrés renforcent la résistance autour des fixations
- Fabriquée en mousse de polyuréthane flexible et résistante au vieillissement
- Couleurs de signalisation résistantes aux UV conformes à la norme DIN 4844

DESCRIPTION

Elle est conçue pour les colonnes de garages et de parkings couverts ou souterrains, d'entrepôts et de centres de distribution, d'ateliers et de sites de production, ainsi que de parkings extérieurs. Le profilé convient à la plupart des installations, en particulier lorsque l'espace est limité.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistante aux températures de −40 °C à +90 °C
- Ignifuge
- Adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Sans CFC ni silicone

DIMENSIONS



ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique
- Production & atelier
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
422.16.620	Pour colonnes d'angle	0,95 kg
422.18.949	Pour colonnes rondes	0,8 kg

Toutes les variantes : Largeur 500 mm · Hauteur 200 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Noir/Jaune · Forme Rectangulaire · Fonction Protection de pilier · Épaisseur 20 mm · Système de fixation Ancré · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	**Noir/Jaune**	Forme	**Rectangulaire**
Fonction	**Protection de pilier**	Épaisseur	**20 mm**
Système de fixation	**Ancré**	Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**

MONTAGE ET FIXATION

La protection de pilier est conçue pour un montage en applique et se fixe à l'aide de boulons adaptés. Chaque profilé comporte quatre trous de fixation fraisés pour boulons de 8 mm, et les inserts en acier renforcent la résistance autour des fixations. Conseil : lors du montage sur des colonnes rectangulaires, il est recommandé de laisser un léger espace autour des angles de la colonne, car cela améliore l'effet amortissant.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection est fabriquée en mousse de polyuréthane (PU) flexible et résistante au vieillissement, avec deux inserts en acier intégrés qui renforcent le profilé autour des fixations. Les couleurs de signalisation sont résistantes aux UV conformément à la norme DIN 4844. Le matériau supporte des températures de −40 °C à +90 °C, est ignifuge et sans CFC ni silicone, et le profilé peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment la protection de pilier se monte-t-elle ?
Elle se monte en applique à l'aide de boulons adaptés. Chaque profilé comporte quatre trous de fixation fraisés pour boulons de 8 mm.

La protection peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle est adaptée à un usage intérieur comme extérieur, possède des couleurs de signalisation résistantes aux UV et supporte des températures de -40 °C à +90 °C.

Comment la monter sur une colonne rectangulaire ?
Laissez de préférence un léger espace autour des angles de la colonne lors du montage du profilé, car cela améliore l'amortissement des chocs.

Quelles sont les dimensions du profilé ?
Le profilé mesure 500 × 200 × 20 mm et pèse 0,95 kg dans la version pour colonnes d'angle et 0,8 kg dans la version pour colonnes rondes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-pilier-en-mousse

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu