Protections murales · Butoirs pour quais de chargement

Protection de quai de chargement

Les protections de quai de chargement sont des profilés moulés en polyuréthane aux propriétés amortissantes, qui offrent une protection résistante et durable.









L'ESSENTIEL

Longueur	1000 mm
Largeur	80–120 mm
Matériau	Polyuréthane (PU)
Profondeur	35–100 mm
Poids	3,5–6,1 kg

- Excellentes propriétés d'amortissement des chocs et protection durable
- Sections creuses qui maximisent l'amortissement des chocs
- Plus résistantes à l'usure et plus durables que le caoutchouc conventionnel
- Conviennent à la protection en intérieur comme en extérieur
- Installation simple et rapide

DESCRIPTION

Les profilés s'utilisent sur les rampes, les quais de chargement, les murs et les surfaces similaires, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ils sont typiquement employés dans les terminaux de fret et sur les quais de chargement, ainsi que dans les entrepôts et les centres de distribution.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Terminaux de fret & quais de chargement
- Entrepôt & logistique

CARACTÉRISTIQUES

- Disponibles en trois formes de profilé

VARIANTES

Réf.	Largeur	Profondeur	Poids
422.19.641	80 mm	100 mm	6,1 kg
422.15.292	90 mm	35 mm	3,5 kg
422.16.763	120 mm	50 mm	5,5 kg

Toutes les variantes : Longueur 1000 mm · Matériau Polyuréthane (PU) · Couleur Jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune

MONTAGE ET FIXATION

Les protections de quai de chargement s'installent simplement et rapidement. Elles se montent par exemple sur des rampes, des quais de chargement et des murs, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La plaque d'acier perforée intégrée au moulage renforce le profilé.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Les profilés sont fabriqués en polyuréthane (PU) résistant au vieillissement. Ils sont moulés avec une plaque d'acier perforée servant de renfort. Le matériau est plus résistant à l'usure et plus durable que le caoutchouc conventionnel, et les sections creuses maximisent l'amortissement des chocs.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quel profilé convient le mieux à un quai de chargement ?
Le profilé 100/80 est particulièrement adapté à la protection des quais de chargement. Il pèse 6,1 kg pour une longueur de 1 000 mm.

? Puis-je obtenir la protection dans une autre longueur ?
Oui. Les longueurs standard sont de 250 et 1 000 mm, mais des longueurs hors standard peuvent être livrées. Contactez-nous pour plus d'informations.

? La protection peut-elle être installée en extérieur ?
Oui. Elle convient à la protection en intérieur comme en extérieur et est fabriquée en polyuréthane résistant au vieillissement.

? Quelle est la différence entre le polyuréthane et le caoutchouc ?
Les protections de quai de chargement en polyuréthane sont plus résistantes à l'usure et plus durables que le caoutchouc conventionnel.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-de-quai-de-chargement
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu